

# 供应 泡沫玻璃弧形板 罐体专用玻璃发泡保温板

产品名称	供应 泡沫玻璃弧形板 罐体专用玻璃发泡保温板
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	700.00/立方米
规格参数	品牌:中泰天成 型号:可定做 包装:可定做
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

## 产品详情

泡沫玻璃是一种以磨细玻璃粉为主要原料，通过添加发泡剂，经烧熔发泡和退火冷却加工处理后，制得的具有均匀的独立密闭（闭孔）气隙结构的新型无机材料。由于这种新型材料具有防潮、防火、防腐的作用，加之玻璃材料具有长期使用性能不劣化的优点，使其在绝热、深冷、地下、露天、易燃、易潮以及有化学侵蚀等苛刻环境下倍受用户青睐。

目前应用建筑保温隔热的材料一般要求低吸水率、高强度、低膨胀系数、低导热系数，而墙体保温型泡沫玻璃产品具有容重轻、强度高、导热系数小，吸水率低、无毒、不燃烧、耐老化等性能，能在超低温和高温的环境中使用，泡沫玻璃以其优异的性能，使用寿命与建筑物一致，适合建筑物外墙、地下室的保温，而且更适合屋顶防水隔热保温。

泡沫玻璃保温层厚度，应根据外墙基层的材料与厚度以及外墙的节能要求经计算确定。泡沫玻璃外墙保温构造可和其它有机材料作保温层的外墙外保温构造组合，作为防止外墙延烧的防火隔离带。

泡沫玻璃保温板目前应用建筑保温隔热的材料一般要求低吸水率、高强度、低膨胀系数、低导热系数，而墙体保温型泡沫玻璃产品具有容重轻、强度高、导热系数小，吸水率低、无毒、不燃烧、耐老化等性能，能在超低温和高温的环境中使用，泡沫玻璃以其优异的性能，使用寿命与建筑物一致，适合建筑物外墙、地下室的保温，而且更适合屋顶防水隔热保温。

墙体保温型泡沫玻璃具有如下特点：

- 1.重量轻、不透湿、不吸水；
- 2.导热系数小且稳定，完全不燃烧；
- 3.本身无毒不会产生任何有毒气体，是对人体完全无害的防火建材，国家防火建筑质量监督检验中心确认为“ A级防火建材 ”；

- 4.机械强度高，易切割加工，可使用普通木工锯现场按需切割；
- 5.性能稳定，膨胀收缩率接近水泥和钢铁，非常适合水泥及彩钢建筑物的保温材；
- 6.耐化学腐蚀（氢氟酸除外），不含任何纤维织物、CFC、HCFC，是完全环保的无机材料；
- 7.高抗压强度，既是保冷材料又是保温材料，能承受屋顶停车场、大厦、航空航站楼及冷库等建筑物屋顶及地面的重荷载；
- 8.不霉变，防止啮齿类动物、昆虫、细菌的生物破坏；
- 9.受温度变化影响最小的保温材料之一，能适应深冷到较高温度范围（-200 ~ +450 ）；
- 10.长年使用不会变质，可以提高墙体基底和饰面层的抗裂性能；
- 11.保温效果好：厚26mm的泡沫玻璃隔热保温砖相当于250mm砖墙的保温效果。