

全自动汽柴油蒸馏测定仪GBT6536

产品名称	全自动汽柴油蒸馏测定仪GBT6536
公司名称	长沙富兰德实验分析仪器有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:长沙富兰德 型号:FDR-0871
公司地址	湖南长沙望城县长沙高新开发区汇智中路169号 金导园一期工业厂房A区6栋4层401号
联系电话	0731-88863596 13574869520

产品详情

适用范围

全自动石油产品蒸馏测定仪符合gb/t6536《石油产品蒸馏测定法》以及iso3405-75（国际标准），astmd86/72（美国试验与材料协会标准）、ip123/78（英国石油学会标准）规定的试验方法；适用于天然汽油（稳定轻烃），车用汽油、航空汽油、喷气燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、石油溶剂油、煤油、柴油、粗柴油、馏分燃料和相似的石油产品进行蒸馏测定。

功能特点

- 1、大屏幕液晶显示，软件提示操作
- 2、全中文操作系统平台，多种操作模式可供客户编程使用
- 3、采用美国xec进口红外量筒读书系统，分辨率高，识读刻度精度高，稳定性好
- 4、采用一键设定标定系统，人性化设计，彻底解决传统设备跟踪标定操作复杂的过程
- 5、采用美国hp精密跟踪系统，导轨无磨损，传动性优良，跟踪幅度可控制0.1ml
- 4、仪器可升级为计算机采用计算机控制（一般为液晶屏，无法升级为电脑）、蒸馏过程动态显示相关参数，加热功率实现自动优化
- 5、提供方法文件的新建及调用功能，足够的存储空间用于保存试验记录
- 6、冷浴及量筒浴控温采用智能测控系统，提供各组别试验所需的条件
- 7、自动判断结束条件并出具试验结果，可打印报表
- 8、软件设置有防过冲系统，可有效的防止气体的爆沸情况

9、可以根据客户需求，升级为计算机有线控制或无线控制（非标配，需要定制）

技术参数

- 1、电源：ac220v \pm 10% 50hz
- 2、加热功率：2kw
- 3、制冷功率：1kw
- 4、蒸汽测温范围：0~400
- 5、电炉测温范围：0~500
- 6、制冷测温范围：0~100
- 7、制冷控制精度： \pm 1
- 8、测温精度： \pm 0.1
- 9、体积精度： \pm 0.1ml