复合保温管规格复合保温管广州集木工厂

产品名称	复合保温管规格复合保温管广州集木工厂
公司名称	广州市集木蓄能技术开发有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:集木 型号:SK1538
公司地址	广州市南沙区东涌镇太石工业区朗晴工业园二栋
联系电话	13809208205

产品详情

在生活热水工程、空调冷冻水工程、高温热水输送工程、低温冷冻液体输送工程、等得到了相当高的评价及认可。

PRC复合保温管具有高效保温、防冻裂、阻燃、硬度强不弯曲、安装方便等特点。

1.

保温性能好：保温层为全闭孔发泡结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水气渗透能力，即使表面在安装过程中划伤磨损也不影响整体的隔气性。目前市面上橡塑保温管透气孔较大，反弹性能较差，容易走气萎缩而严重影响保温效果；

2.

安装方便：PRC复合保温管道安装切割、加工都非常方便，接头部位更是有配套的连接片处理，操作简单、快速，标准。常规的做法需要粘合保温棉，外包铝皮需要攻丝套扣,接头部位处理起来更是繁杂而且需要可靠的工艺才能保证美观度，整体施工比较繁杂。

3.

良好的性价比： PRC复合保温管内管采用优质PPR管，外套管采用PVC管，中间为聚氨酯发泡保温层，保温层及保护措施一次成型，对比常规的PPR管＋橡塑保温省掉了保温及防护的原材料，而安装也极为方便，安装成本相比也较低。

4.

硬度强：PRC复合保温管由于三合一体的紧密结构特征及PVC套管、聚氨酯本身硬度，从而具有较高的

硬度，长时间使用，不会因为输送热水管道变形，使用寿命将得到大大提高，整个工程的外观也将会焕然一新，更加美观。

5.

阻燃性：聚氨酯保温材料内含有阻燃因子，属于阻燃材料，目前民用建筑对防火等级要求严格，复合保温管的使用没有局限性。

这段时间不锈钢保温管的订单不断增多，很多用户朋友会打电话过来咨询很多问题，那在这里给大家介绍下不锈钢保温管在太阳能热水系统里的应用。

太阳能热水系统有个很大的特点，就是阳光普照的时候系统里的水温很高，这也是现在太阳能热水系统里ppr管道不受欢迎的原因，很多对于要求较高的场所里都采用不锈钢保温管，主要的连接方式有卡压和焊接的，建议大家采用焊接的方式，卡压连接方式里面有密封圈，在水温较高的时候就容易出现密封不好的情况，存在漏水隐患。

ppr保温发泡管【厂家直销】！！！

最近有一批ppr保温发泡管采购，由于没有和厂家合作过，ppr保温发泡管都是通过经销的渠道购买，感觉价格偏高，在网上搜索了ppr保温发泡管，找到了集木保温管厂，经过多次比较与交流，最后去了集木公司实地考察。

集木ppr保温发泡管生产都是流水线标准作业，生产效率和质量有很好的保证，仔细观察其聚氨酯发泡密度，每一根都能达到高密均质的效果，中间拿出一根50的ppr保温发泡管做了实验，切为多个小段后没有发现有空泡和偏芯的现象。厂家直销的价格实惠，性价比比较高，是非常不错的选择！