

RJH-110超声测厚仪

产品名称	RJH-110超声测厚仪
公司名称	济宁儒佳检测仪器有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:儒佳 型号:RJH-110
公司地址	山东省济宁市高新区接庄街道办事处开源路
联系电话	0537-6591161 17853776118

产品详情

超声波测厚仪RJH-110

一、产品简介

- 适合测量金属（如钢、铸铁、铝、铜等）、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度。
- 可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用。
- 具有探头零点校准、两点校准功能,可对系统误差进行自动修正。

- 已知厚度可以反测声速，以提高测量精度。
- 具有耦合状态提示功能。
- 有LED背光显示，方便在光线昏暗环境中使用。
- 有剩余电量指示功能，可实时显示电池剩余电量。
- 具有自动休眠、自动关机等节电功能。
- 小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣的操作环境，抗振动、冲击和电磁干扰。
- 公制与英制一键转换。
- 主机一年内出现质量问题，免费换新，终生免费维修。

二、技术参数

- 测厚范围：1.0mm ~ 299mm（钢）
- 声速区间：1000m/s ~ 9000m/s
- 显示精度：0.1mm
- 显示屏幕：对比度高的字段式液晶显示，高亮度LED背光
- 示值精度： $\pm(0.5\%H+0.1)$ mm，H为被测物实际厚度
- 测厚模式：单点测厚与扫描测厚
- 每秒测量次数：单点模式时4次/s、扫描模式时8次/s
- 储存数据：可存储20组（每组100个测量值）厚度测量数据
- 显示单位：in\mm
- 供电电源：DC 3V（2节5号电池）
- 可工作时间：>90小时（不开背光时）
- 整机尺寸：148mm（长）*74.0mm（宽）*30mm（高）
- 整机重量：183g

三、配置

标配：

- RJH-110主机1台
- PT-08探头1支
- 耦合剂1瓶
- AA碱性电池2个
- 随机资料1份
- 仪器箱1个

选配：

- 探头选择。
- 标准探头PT-08
- 超厚探头PT-12
- 小径管探头XT-06
- 铸铁探头ZT-12
- 高温探头GT-350