RJH-150超声波测厚仪

产品名称	RJH-150超声波测厚仪
公司名称	济宁儒佳检测仪器有限公司
价格	5900.00/台
规格参数	品牌:儒佳 型号:RJH-150
公司地址	山东省济宁市高新区接庄街道办事处开源路
联系电话	0537-6591161 17853776118

产品详情

一、产品简介

· 全金属屏蔽外壳，采用优质铝合金，坚固、耐用、手感好，防水、耐腐蚀质量更可靠。

· 搭配防尘减震皮套，防尘防摔。

· 独有的PCB一体化键盘，按键触感好，防水、防油、耐用。

· 具有耦合强度指示功能，可依据耦合状态条数量判定当前耦合状态是否为良好，所测量出的数值是否

精确。

· 具有单点测厚模式和扫描测厚模式，可根据测量需求进行选择。

· 仪器可通过调节声速适用于各种材质的工件，并可对不同种材质做声速测定。

· 多种背光功能可设置：常亮、常灭、自动背光（测量时自动点亮背光）。

· 可选配多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用。

· 公制/英制可转换、显示精度0.1、0.01mm可选择。

· 独特更换电池方式：从顶部校准试块处更换，更加方便，整体防水放油性能更好。

· 具有自动休眠、自动关机等节电功能。

· 承诺主机一年内有质量问题包换，终身免费维修。

二、技术参数

· 显示屏幕：高对比度的字段式液晶显示（LED背光）

· 测厚范围：0.7mm～500mm（钢材）

· 显示精度：0.01mm（或0.1mm可调）

· 声速区间：999～9999m/s

· 探头频率：0.5MHz～12MHz

· 示值精度：±(0.5%H+0.01)mm（H为被测物实际厚度）

· 显示刷新频率：

单点测厚模式，每秒钟4次。

扫描测厚模式，每秒钟16次。

· 操作温度：零下20℃～45℃

· 电源电压：DC 3V （2节5号电池）

· 整机尺寸：115mm（长）*64mm（宽）*32mm（高）

· 整机重量：0.3kg

三、配置

· 主机1台

· 标配探头1支

· 耦合剂1瓶

· 5号电池2节

· 仪器箱1个

· 随机资料1份

四、选配

· 粗晶探头

· 小径管探头

· 高温探头