

# 定制实验室通风柜找湖南正海现代实验室设备有限公司

产品名称	定制实验室通风柜找湖南正海现代实验室设备有限公司
公司名称	湖南正海现代实验室设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:湖南正海
公司地址	湖南省长沙市高新区麓湖路39号央谷金座A座620号
联系电话	0731-88915766 0731-88915766

## 产品详情

定制实验室通风柜找湖南正海现代实验室设备有限公司

湖南正海专业从事实验室家具设备整套设计生产安装工程，专业的团队优势，人性化设计，完善的售后服务给你无忧保障。

### 铝钢结构通风柜

台面部分：采用12.7mm著名品牌黑色实芯理化板，具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强、耐磨耐热、易清洁，四边加厚边，经机械打磨，光滑美观。使用寿命长。

下柜部分：

主框架：边立柱采用高级铝合金70mm\*50mm方立柱,,横梁为34mm\*40mm方铝管，厚度均为 1.2mm，连接件采用专有模具开模的锌合金接头,表面均经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱。

箱体和门板：主体采用15mm三聚氰氨中纤密度板(符合绿色环保要求)，其截面由硬质PVC利用专业封边机械高温热压封边，粘力强，美观耐用;柜门屈面板采用18mm三聚氰氨中纤密度板,2mmPVC封边作防水处理，颜色可选。

上柜部分:

主框架：采用高级铝镁合金110mm\*70mm方型铝合金大立柱，横梁采用40mm\*40mm铝合金方管，厚度均

为2.0mm,表面经环氧树脂静电喷涂,耐腐蚀、耐酸碱。

内衬板及导流板:为美国进口5mm厚抗倍特板;三段式导流板安装位置与角度能使排气均匀分布,确保不同比重气体均能有效排出。

视 窗:二段式平衡设计,5mm厚安全防暴钢化玻璃,可以利用滑轮及配重上下开启,停于任意位置,最大开启高度800 mm,视窗把手采用铝合金型材表面经纯环氧树脂静电喷涂。

照 明:30W日光灯组,照明不少于300LUX。

排 风:10寸出风口;在台面前端置有冲压了很多孔径的拱形专用补风板,用于柜外同柜内风阻大小不一样时的补风,防止柜内出现负压

水 槽:进口PP小水杯。

水 嘴:采用实验室专用铜喷塑单联水咀。

技术指标:噪音: 60dB(国标);风速:0.5m/s 三段式排风。

通风系统:按实际情况配置。

功 能:能彻底抽空残余腐蚀气体以保护设备使用寿命。