

批发供应光面HDPE聚乙烯土工膜 物美价廉

产品名称	批发供应光面HDPE聚乙烯土工膜 物美价廉
公司名称	泰安市长兴工程材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:长兴 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	泰安市省庄镇年华南街108号
联系电话	0538-5881188 13853860089

产品详情

批发供应光面HDPE聚乙烯土工膜 物美价廉

泰安市长兴工程材料有限公司是泰安光面HDPE聚乙烯土工膜生产基地最专业的光面HDPE聚乙烯土工膜生产厂家，本公司的产品发往全国各地，质量和服务赢得了新老客户的信赖和赞扬。

光面HDPE聚乙烯土工膜是防渗体系建设是重中之重，公司为保证工程质量竭诚为广大用户提供优秀的产品和一流服务。

性能

- 1.HDPE土工膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果，HDPE土工膜具有高强抗拉伸机械性，它优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降，水蒸汽渗透系数K_{cm}²。
- 2.HDPE土工膜具有优异的化学稳定性，被广泛用于污水处理，化学反应池，垃圾填埋场。耐高低温，耐沥青，油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀。
- 3.HDPE土工膜具有优秀的抗老化、抗紫外线、抗分解能力，可裸露使用，材料使用寿命达50-70年，为环境防渗提供很好的材料保证。优异抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系
- 4.HDPE土工膜具有良好机械强度，断裂拉伸强度28MP，断裂延伸率700%
- 5.HDPE土工膜采用新型技术提高了防渗效果，但生产工艺更加科学、速捷、所以产品成本反而低传统防水材料，经实际测算采用HDPE土工膜的一般工程要节约成本50%左右

施工方案

土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽，避免尖锐物刺伤。

- 1、应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.50%的余幅，以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序；
- 2、相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1m以上；
- 3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上，应设在平面上；