

供应卡博特气相二氧化硅/白炭黑M-5

产品名称	供应卡博特气相二氧化硅/白炭黑M-5
公司名称	广州市诚晞化工科技有限公司
价格	52.00/千克
规格参数	粒径:12 比表面值:200 灼烧量:1
公司地址	广州市永和经济区花轮一路2号507
联系电话	020-26228122 18819148317

产品详情

卡博特cabot气相二氧化硅 m-5

【产品说明】

卡博特气相二氧化硅m5是一种比表面积为200m²/g原生粒径12nm的亲水性气相二氧化硅，它主要用于硅橡胶（htv、rtv），树脂涂料，油漆，油墨，电子，造纸，医药，化妆品，牙膏，胶粘剂，塑料等行业生产中，它的特性是具有很好的防沉淀，防垂流，增稠触变,抗沉降、提高介电性能,促进自由流动、自清等，是一种效果优良的自由流动助剂，正负体系外加控制剂，括性组分(催化剂等)载体，造粒助剂，加工助剂，防结块剂，稳定剂等。

【应用】

有机硅橡胶、有机硅密封胶 油漆和涂料 胶粘剂 印刷油墨

【特性】

表面积极小、容易分散

优秀的触变作用

提高颜料稳定性、改善颜料分散性

提高漆膜附着力、增强流变控制

防流挂、抗沉降、助流动

【理化数据】

项 目 内容	单位	亲水型	测试方法
		m-5	
比表面积	m ² /g	200	b.e.t
粒径	nm	12	-
灼烧减量	wt. %	< 1	105 °C; 2h
ph值1	-	4.5	4%水性分散系统
note. *1)在气相白炭黑生产时检测 2)1000 °C 灼烧后			

本资料是基于现有的知识整理而成，目的是提供一般的说明和应用指导，故此不能将其视为对产品的特殊性能和应用适应性的保证。产品的所有权应受到尊重和保护。产品质量受一般销售条件保证。