

# 明渠水位监测专用1mm高分辨率激光水位计

产品名称	明渠水位监测专用1mm高分辨率激光水位计
公司名称	武汉新烽光电科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:newfiber 型号:WGX20-A-1 精度:± 3MM
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道特一号 光谷软件园C3栋11楼
联系电话	027-51895830 18827047820

## 产品详情

明渠水位监测专用1mm高分辨率激光水位计，由我公司自主研发生产销售的新型高科技水位传感器，优势特点如下：

激光测距具有测量精度高、速度快、量程宽、不受环境因素影响等特点，可适用于各种不同条件下复杂环境的水位精密测量。

不同于一般水位计产品只具备水位的测量与输出功能，激光水位计系统具备完整的数据测量、检测、传输、分析、水位分级预警，远程WEB访问获取数据等功能，系统可作为独立水位预警平台使用。

激光水位计水位信息的采集、检测、传输均采用无源设计，室外机无任何带电部分，本质安全、真正做到防雷击、抗电磁干扰。

系统提供RS485、RS323、RJ48、GPRS/3G、4-20mA模拟量数据输出接口,兼容当前主流周边设备。

激光水位计安装施工时，无需建立静水井等附属工程，安装工程量小，全电子结构设计，无任何机械部件、后期免维护。

### 二、激光水位计简要参数介绍

型号：XF-WQX80

量程：10m、20m、40m、60m、80m

精度：± 1cm (0.03%FS)

分辨率：1mm

供电：DC12V(10~14V) 或 DC24V

功耗：待机<9mA(12V)

接口：RS485接口标准Modbus-RTU协议、4-20mA

储存温度：-30~65 （无凝露）

工作温度：-20~60 （无凝露）

工作模式：定时采集，触发采集（无静态功耗）。

特点：

- h 双气路切换校准，无漂移，精度高，稳定性好。
- h 环境适应性好，安装简单，无需维护。
- h 采用进口气泵，使用寿命更长。
- h 现场无源，防雷抗干扰。
- h 非接触测量，不受介质影响。
- h 2M固态存储，循环记录10万条以上数据。
- h 参数现场可设置，如：密度、重力加速度、测量间隔、通信地址等。

了解更多关于激光水位计、明渠水位监测的详细信息，欢迎致电：李女士 027-50851666-620  
QQ：2242517656 手机:18171265989。明渠水位监测专用1mm高分辨率激光水位计，专业水位计厂家直销，价格合理，值得信赖！