

ITW热转印打码机

产品名称	ITW热转印打码机
公司名称	广州汇尼得包装科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Allen达嘉 气压:0.4-0.6MPA 打印速度:400-450mm/s
公司地址	广州市黄埔区夏园石场路2号弘浩工业园A栋三楼
联系电话	020-82215921 13026196928

产品详情

打印设备-itw热转印打印机

- 打印产品包装信息
- 与热转印打码带配套，作为打印模块安装在包装机上
- 产品标识、成份表、条形码、实时时间、日期、批号、价格

品牌：allen达嘉				
型号	25xli	53xlc-r/l	53x140	53x180
打印方式	间歇式	连续式	间歇式	间歇式
电压	24v/ac			
功耗	120w			

空气压力	0.4-0.6mpa			
环境温度	5-40度			
相对湿度	20-80%			
分辨率	12点/mm(300dpi)			
耗材色带	33/55mm*600m(外碳)			
打印区域	(宽) 32*40mm	(宽) r=53*300mm l=53*300mm	(宽) 53*40mm	(宽) 53*80mm
打印速度	400mm/秒	450mm/秒	400mm/秒	400mm/秒
碳带容量(m)	600m/每卷			
数据传输	usb虚拟com端口 , rs-232,以太网 (10/100mb)			
条形码	ean8,ean13,ean128,code128,upc,code39,code93,dun14,gs1codabar(all),2/5 Inter leaved,databar,databar truncated/limited/stacked/omnidirectional,datamatrix,gs1-datamatrix,rss,等			
旋转(度)	0 , 90 , 180 , 270			
重量(kg)	5.1	7	7	7
应用范围	适于间歇运动的包装机械,如立式包装机	适于水平运动或垂直旋转的装袋机械,如卧式(整式)包装机器	适于间歇运动的包装机械,如立式包装机器	适于间歇运动的包装机械,如立式包装机器

热转印打码带

- 打印耗材
- 条码、文字、图像
- 将标识内容热转印到产品包装上

类型	型号	适用打印材质	特点
标准型混合基	b220	包装袋膜，表面纸，涂层纸，膜类（pet,pvc）	耐刮擦性好，高速打印、黑度好、清晰、密度高、适应性广。
增强型混合基	b221	包装袋膜，光滑表面纸，涂层纸，膜类（pet,pvc）	耐刮擦性极好，高速打印、打印灵敏、清晰、密度高、适应性广。
树脂型	b320	包装袋膜，光滑表面纸，涂层纸，膜类（pet,pvc）	优异的耐刮擦性和耐溶性能，打印灵敏度高、高清晰度、密度高、ul认证。