

武汉双头甜面酱灌装机 高精度双头甜面酱灌装机

产品名称	武汉双头甜面酱灌装机 高精度双头甜面酱灌装机
公司名称	武汉东泰博锐自动化设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:东泰博锐
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部国际6幢
联系电话	027-59831500

产品详情

【武汉双头甜面酱灌装机】高精度双头甜面酱灌装机

dtwl01 武汉双头甜面酱灌装机采用活塞计量，集机电、气动于一体，通过气缸带动一个活塞来抽取和打出物料用单向阀控制物料流向，用磁行开关控制气缸的行程，即可调节灌装量。由PLC控制，结构紧凑，设计合理，具有灌装精确，运行稳定可靠、维护简单等许多优势，该设备主要用于灌装辣椒酱、芝麻酱、甜面酱、豆瓣酱等。

- 【武汉双头甜面酱灌装机】优势：
- 1、设备物料接触部分均采用316不锈钢材料制成，符合GMP要求；
 - 2、本设备灌装头上面有带防拉丝、防滴漏装置，灌装嘴配有两个尺寸；
 - 3、本机灌装速度快，每分钟可以来回灌装30次，以500ml为例，灌装精度为正负 $\pm 1\%$ ；
 - 4、本设备由储料斗、电控和VFS5000D包装机组成，结构简洁，操作便利；
 - 5、武汉双头甜面酱灌装机有计数装置，可以自动计算灌装多少次；

技术参数：

电源供应：	220VAC/50Hz	设备功率：	3.5kW
耗气量：	0.3立方米/min	灌装量：	25-1000ml可调
瓶直径：	12.7-40 mm		
瓶长度：	70-200 mm		

计量精度：	± 0.5%	生产能力：	150支/min
外形尺寸：	1200X1000X1600 mm	重量：	350Kg

设备操作指南：1、注意设备磨损的密封圈要及时更换，否则易损坏机器设备。
2、注意机体表面的清洁和内部清洁，否则容易造成原料被污染。
3、不能用水直接冲洗机身，以免损坏设备内部的电气控制组件。
4、为防止人身安全，本机要有良好的接地，请为灌装机配置一个有接地的电源座。
5、气缸在出厂时已加好润滑，尽量不要拆开气缸或加任何润滑油。 6、工作人员应经常检查机械零件是否松动，减少或者损坏，螺丝是否有松动或者异常，听机器是否有异常响动。

品牌优势走在行业前沿： 清洁化——无跑冒滴漏、清理清洗方便
无跑冒滴漏：充分考虑灌装过程密封紧固并附带回收装置。
清理清洗方便：无死角设计，符合GMP认证要求，快速清理、清洗无残留。

省人工——用人少、操作简单 用人少：整线协调控制，只需一人操作。
操作简单：整线人性化设计，傻瓜式操作，简单培训即可轻松掌握。
武汉甜面酱灌装机更多详情请点击：<http://www.packwh.com/gzj3.html> <http://www.hongxingbz.net/ljjgzj.html>