

环氧自流平地坪，表面光洁美观镜面效果

产品名称	环氧自流平地坪，表面光洁美观镜面效果
公司名称	温州圣翌环氧地坪工程有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	抗压强度:75Mpa 铅笔硬度:2H 厚度:1-2mm
公司地址	温州市鹿城区府前街金都商厦A座610室
联系电话	0577-88348030 15858877686

产品详情

产品名称：环氧树脂自流平地坪

适用场所：

适用于高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业，实行GMP标准的制药、血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

地坪特点：

- 1、采用无溶剂优质环氧树脂及固化剂配制而成；
- 2、表面平滑、美观、达镜面效果；
- 3、耐较强酸、碱、盐、油类介质腐蚀，耐强碱性特优
- 4、耐磨、耐压、耐冲击，洁净程度较高。

施工工艺：

- 1、施工基面打磨除尘处理；

- 2、涂刷环氧封闭底漆；
- 3、刮涂环氧树脂中层漆；
- 4、打磨，吸尘；
- 5、用环氧自流平面漆镘涂。

技术指标：

技术指标	单位	指标	
抗弯强度	Mpa	40	
抗压强度	Mpa	75	
耐磨性 (750g/500r)	g	0.02	
对混凝土的粘接力	——	混凝土破坏	
铅笔硬度	H	2	
干燥时间	表干	h	24
	实干	d	2
耐机油、柴油 60 天	——	无变化	
耐 20% 硫酸 20 天	——	无明显变化	
耐 20% 氢氧化钠 30 天	——	无变化	
耐甲苯、酒精 60 天	——	无明显变化	