

# 大连APC电源SURT20KUXICH

产品名称	大连APC电源SURT20KUXICH
公司名称	大连瑞恒电力电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:SURT20KUXICH 产地:美国
公司地址	大连市沙河口区黄河路535号国际数控大厦711室
联系电话	0411-84630511 13504111102

## 产品详情

大连APC、大连APC电源、大连APC-UPS电源、大连APC不间断电源、大连施耐德APC、大连施耐德APC电源、大连施耐德APC不间断电源、大连MGE-APC电源、大连UPS、大连UPS电源、大连UPS不间断电源、大连不间断电源

产品名称：大连APC电源

产品型号：SURT20KUXICH

技术参数：

输出

输出功率容量-16kW/20kVA

\*大可配置功率16kW/20kVA

额定输出电压-230V

输出电压可调范围-可设置为220、230或240 输出电压

满载效率-94%

输出电压失真-低于5%

输出频率(与主频率同步)-50/60Hz  $\pm$  3Hz用户可调  $\pm$  0.1

波峰因数-3:1

波形类型-正弦波

半负载效率-94%

旁路-内置静态旁路,内部旁路(自动会人工),外置分路器 可选

输入

额定输入电压-230V

输入频率-40-70Hz (自动感测)

工作电压范围-160-280V

其他输入电压-220,240

\*大输入电流-111A

输入断路器容量-125A

电池与运行时间

电池型号-没有内部电池-使用外部电池系统

通讯与管理

接口端口-DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽

控制面板-多功能液晶显示器状态管理控制台。

有声报警-Audible and visible alarms prioritized by severity

紧急关断-Yes

浪涌保护及滤波

滤波器-多级噪声滤波器，符合UL1449标准

物理指标

高-263.00mm

宽-432.00mm

深-773.00mm

设备安装有效高度-6U

净重-68.00KG

运输重量-129.09KG

运输高度-622.00mm

运输宽度-610.00mm

运输长度-1003.00mm

颜色-黑色

环境

工作环境-0-40

工作相对湿度-0%

操作高度-0-3000米

存储温度--15-45

存储相对湿度--0%

存储高度-0-15000米

听觉噪音距设备表面1m处-59.00dBA

在线运行发散热量-3487.00BTU/hr

相符性

管理机构认证-EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1

标准质保-2年内维修或更换