

# 大庆地基处理钻机聚强旋喷钻机涵洞地基处理钻机

产品名称	大庆地基处理钻机聚强旋喷钻机涵洞地基处理钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:NK1069
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

## 产品详情

【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

常见通病治理

钻孔通病治理：

钻孔斜度偏大，下钻和提钻困难，钻孔深度不够。

治理措施：应控制钻孔深度，及时纠正孔斜，用钻孔测斜仪检查测量孔斜。钻孔深度要大于注浆深度0.5~1.0m。

天津市聚强高压泵有限公司，本公司主要生产高压注浆泵,旋喷钻机,单管高压旋喷桩机,双管高压旋喷桩机,高压泵配件,旋喷钻机配件,旋喷桩机配件。销售热线：022-2723956,15222758697.

XP-50A型锚杆旋喷工程钻机主要用于单重管也可以用于双重管旋喷灌浆，作提升和旋转喷射管用途，在垂直度要求不是太高的地基加固工程中也可以担当自成孔任务。

注浆泵既可灌注水泥浆，也可注砂浆。其主要特点是压力大，流量稳定，结构合理，操作方便。主要用于坝基帷幕注浆、边坡锚固注浆、隧道注浆及相关注浆工程，并可代替泥浆泵用于地质岩心钻探。

## 【天津聚强高压泵有限公司向您推荐明星产品】

### 围护结构高压旋喷桩

围护结构高压旋喷桩，适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑粘性土、素填土、粉土、砂土、碎石土等土层，而当土层中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或有较多的有机质以及地下水流速过大时，则需慎重使用或根据现场试验结果来确定其适用性。在施工方法上，可分别采用单管法、双重管法、三重管法；在喷射形式上又可分为旋喷、定喷和摆喷三种，加固深度一般大于5.0m。其具有成桩速度快、效率高、施工无振动、无噪音等特点；但施工中水泥浆流失（浪费）较多，会造成一定范围的施工环境污染。