

# 诺曼克NOR-316环氧自流平地坪 平滑美观耐腐蚀 无毒无味 适用于高度清洁无尘无菌场所

产品名称	诺曼克NOR-316环氧自流平地坪 平滑美观耐腐蚀 无毒无味 适用于高度清洁无尘无菌场所
公司名称	武汉诺曼克建材有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:诺曼克 型号:NOR-303 性能特点:耐磨抗划附着力强成本低
公司地址	武汉市东湖高新技术开发区光谷总部空间5栋204
联系电话	027-87900279 15802797266

## 产品详情

【什么是水泥自流平，水泥会自流平吗？】

是不是和水一样可以倒在地上可以自己流平?水泥自流平砂浆是选用特种水泥，精选骨料，干粉树脂及多种改性添加配制而成一种干粉状产品，与水混合后形成流动性强的流体浆料，在人工辅助摊铺下，能快速展开自动找平。而不是像水一样可以流到很远的地方，它只是在一定的时间内(视施工温度，有大约3—5分钟的施工时间)，存在一定的流动度(大约130mm)和流动方向(它只能从高处向低处流动),超过一定时间，它就会停止流动，开始凝固。

选择车库地下停车场地坪材料和施工方案设计时，要考虑到停车场的用户需求:首先要考虑的是汽车的重量铺设的地坪工程是否可以承受?其次是车库内的环境卫生和装饰效果三个方面。

车库停车场地坪涂装采用比较多的是环氧薄涂地坪漆和环氧自流平地坪漆两种材料，都可以满足车库地下停车场地坪的使用要求，不同之处是环氧薄涂地坪漆比较经济实惠，造价成本比较低廉，而环氧自流平地坪漆载重压能力、表面的装饰效果都要比环氧薄涂地坪漆更好，造价略高些。

车库地下停车场环氧薄涂地坪施工工艺流程:

基础地面处理--底漆施工--砂浆中涂--腻子中涂--环氧薄涂面漆

车库地下停车场环氧自流平地坪施工工艺流程:

基础地面处理--底漆施工--自流平中涂--腻子中涂--环氧自流平面漆 两种施工方案基础地面处理、底漆施工是一样的，中涂层和腻子中涂一种是薄涂地坪漆加石英砂、腻子粉，一种是自流平中涂加石英砂，腻子粉，施工方法都可以用刮涂或者镟涂，这两种工艺不同之处就在于面漆，环氧薄涂面漆是两种，一道是加砂刮涂一道，第二道是纯环氧薄涂面漆滚涂一道;环氧自流平面漆只镟一道即可。

以下我们就以车库地下停车场环氧自流平地坪施工工艺为例:

**基础地面处理:**针对基础地面用打磨机进行全场深度打磨一道，把尘土和垃圾清理干净，要求无松动易碎颗，再检查基础表面是否有凹凸不平、油污、开裂都问题，如果有这些问题出现，用相应的方法处理，经处理后的地坪表面要求平整、密实、干燥，无油污方可进行下一工序施工。

**底漆施工:**采用封闭性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力，封闭地面水气和潮气。**自流平中涂:**将自流平中涂材料加入适量的石英砂，用镟刀将其均匀涂布数道，施工交接处理是否妥当，踢脚线位置平直，与墙壁无离间，平整。

**5 腻子中涂:**采用环氧中涂材料加腻子粉，搅拌均匀后，批土施工两道，使地面完全平整无孔洞，无批刀印及砂磨印方可进行面涂层施工。

**6 环氧自流平面漆:**用环氧自流平面漆均匀镟涂一道,完工后整体地面达到光亮洁净，颜色均一，无空鼓，注意先后施工交接处的处理;涂层要求均匀，无流挂，无针孔、光洁、平整。

以上是车库地下停车场环氧自流平地坪施工工艺的详细内容，注意在施工过程中每道涂层的施工方法都要按标准化操作，每道工序完毕后都要进行全场检查是否有出现异常问题，避免留下质量隐患，影响工程的质量。温馨提示:针对一些在质量方面有很高要求，不过在造价成本上面又有限制的情况下，深圳正和地坪建议您用环氧薄涂地坪漆做停车位区域，用环氧自流平地坪漆材料做车道区域，这样就可以相对的节约一些成本，其使用年限和质量也有保障。

西安停车场地坪/西安地下车库地坪，环氧地坪，金刚砂耐磨地坪，彩色水泥硬化地坪，环氧砂浆地坪，