

# LPG-700型高速离心喷雾干燥塔

产品名称	LPG-700型高速离心喷雾干燥塔
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	800000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏常州郑陆和平工业园区
联系电话	13801503155

## 产品详情

1、喷雾塔体：直径 7000mm，高度16120mm，内、外壁材质为SUS304，内壁厚2.5mm，外壁厚0.8mm，内壁抛光处理，保温层厚度为70mm岩棉。

2. 锥体和直段装12只气动震击器，直段装2个人孔带视镜、塔体装压差表现场指示，塔顶装照明灯4盏，出风管底部加设一排污口，便于清洗，顶部装有可调式导风板。

收料系统：

1. 一级旋风分离器：采用CLK-950×2双高效旋风分离器，材质SUS304，厚度2.5mm，外壁亚光抛光处理，连接中间料仓1只，过渡料仓1只，配套不锈钢重力双蝶阀，旋风锥体装6只气动震击器。

2. 二级脉冲布袋除尘器：采用BLM-288/3，过滤面积为326m<sup>2</sup>，接触部分材质SUS304，厚度3mm，其他为Q235A，干粉回收率可以达到99%左右，外壁亚光抛光处理，下部装过渡料仓1只，不锈钢重力双蝶阀自动出料，料筒1只。

3. 引风机型号：9-26-11.2D （1450r/min）

功 率：N=110KW

风 量：24160-36189m<sup>3</sup>/h

风 压：7009-7747pa

材 质：Q235A，带调风阀门和防震垫。

主塔管道系统：

1、热风风管材质：SUS304，厚度1.5mm，带保温。（包括变径、弯头）

2、干燥引风管材质：SUS304，厚度1.5mm。（包括变径、弯头）

3、干燥排风管材质：Q235A，厚度1.5mm。（包括变径、弯头）

#### 成品冷却系统

1、冷冻除湿机：LCTZ1-15 风量2500m<sup>3</sup>/h，功率16KW。

2. 旋风分离器：采用CLK-350扩散式旋风分离器，材质SUS304，厚度2mm，外壁亚光抛光处理，下部加装2只气动震击器，2只气动翻板阀。

3、引风机：9-19 5A，7.5kw，风量：1610-2844 m<sup>3</sup>/h，风压：5639-5697pa；

材质：Q235A，带调风阀门和防震垫，壳体和叶轮喷塑。

4、风管：SUS304，厚度1.5mm。

#### 电控系统：

电器降压启动，PLC集中控制，触摸屏为单色，10英寸。

- 1、进风温度显示；
- 2、出风温度显示；
- 3、过滤器和塔内压差现场指示；
- 4、雾化器冷却水压力控制；
- 5、雾化器加料泵变频互锁控制；
- 6、加热器分组手动、自动互锁控制；
- 7、温度超温报警控制；
- 8、物料冷却系统防堵报警控制；
- 9、雾化器冷却水报警控制；
- 10、系统运行流程动态显示；