

LPG1000酶制剂离心喷雾干燥机组

产品名称	LPG1000酶制剂离心喷雾干燥机组
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏常州郑陆和平工业园区
联系电话	13801503155

产品详情

1、料液条件

物料名称： 酶制剂

初水分： 82%（设计取82%）

终水分： 4%

水分蒸发量： 1000Kg/h

料液温度： 20 （常温）

料液比重： 1.1g/cm³

2、工艺条件

雾化方式： 离心式

雾滴与热空气接触方式： 并流式

热源和加热方式： 蒸汽加热

进风温度： 150-160

排风温度： 75-85

除尘方式： 塔底+旋风分离器+水沫除尘

产品收集方式： 除湿风送冷却集中收料

系统材质要求：见配置清单

3、设计气象条件（标准）

大气压力： 101.3KPa

环境温度： 20

相对湿度： 80%

4、公用工程

4.1、电源

动力电源： 380V，3相5线，50HZ

功率： 动力197kw

4.2、用水量

压力：0.2MPa

用量： 500kg/次

4.3、设备占地面积约（长×宽×高）m

长×宽×高 20.0×12.0×21.0

二、系统描述

初选型：LPG-1000型喷雾干燥机组

空气过滤系统：初、中效空气过滤器

加热系统：蒸汽加热

介质循环系统：送、引风机开式循环

供料系统：螺杆泵可调式自动供料

除尘系统：塔底+旋风分离器+水沫除尘

产品捕集系统：除湿冷风风送冷却集中收料

控制系统：人机界面+PLC程序控制