

仪器仪表，GUJ20堆煤传感器质量

产品名称	仪器仪表，GUJ20堆煤传感器质量
公司名称	山东神华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:神华 型号:GUJ20
公司地址	济宁市高新区开源路11号
联系电话	0537-3150956 15376502802

产品详情

guj20堆煤传感器介绍

guj20矿用堆煤传感器为矿用本质安全型电气设备,适用于煤矿有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境。配接khp-z型煤矿用带式输送机保护装置主机配套使用，用作带式输送机堆煤检测和保护。

guj20堆煤传感器使用环境条件

- 1) 高度不超过2000米，不低于1000米。大气压力：86~106kpa。
- 2) 温度-5 ~ +40 。
- 3) 相对湿度不大于95%（25 时）。
- 4) 有爆炸性气体和煤尘的矿井中。
- 5) 无强烈振动冲击的环境中。
- 6) 无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的环境中。
- 7) 能防污水及其他液体浸入的地方。

guj20堆煤传感器工作原理

guj20堆煤传感器由铸铁壳体和各方位（万向）均能动作的传动杆组成，卸煤口堵塞时，物料推动传动杆动作，使壳体内的行程开关常开触点闭合，此接点分别接至主机的“煤位”和“接地”端，触点闭合经主机中止带式运输机的运行并报警。

guj20堆煤传感器参数

防爆型式：矿用本质安全型，exibi（150 ）。。

外壳防护等级：ip54。

工作电压：dc24v。

工作电流：0.5a。

触点容量：ac380v ， dc220v ， 5a（煤矿井下使用必须与本安电源联接）。

触点动作时探杆摆动角度：30 ° +5 ° 。

探杆摆动角度：任意方向（360 ° 方向）。

信号输出：无电位触点，一常开、一常闭。

出线口数量：1个；允许电缆外径11mm。

质量：2.7kg。

guj20堆煤传感器实物图

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

全国免费咨询电话：400-086-0231

本产品的加工定制是是，品牌是神华，型号是GUJ20，别名是GUJ20堆煤传感器，用途是煤矿有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境，电机功率是电询，规格是堆煤传感器