

# 深井液位传感器 TOP601

产品名称	深井液位传感器 TOP601
公司名称	广东顺德拓朴电子仪器有限公司
价格	650.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:拓朴 型号:TOP601
公司地址	佛山市顺德区大良凤翔工业区凤翔路7号
联系电话	0757-22204108 18902563048

## 产品详情

top601液位变送器采用进口扩散硅元件,全数字电路板,高精度,长期稳定性好,温漂小,无可动电位器,更适合震动场合的安装与应用,全不锈钢结构,主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。

两线制4~20ma信号,无损远传2km,ip68防护等级,强抗电磁干扰,具有防雷和防反接保护. 数字量输出:rs485接口, 波特率300~115200bps, 可以联网数量为128个, 传输距离1200米。提供100万内码, 片内24位adc采集。此类传感器通常也称为:投入式液位传感器、投入式液位变送器、液位传感器、液位变送器、地下水位传感器、地下水位变送器。主要技术参数:量 程:  
100mmh<sub>2</sub>o ~ 100mh<sub>2</sub>o、500mmh<sub>2</sub>o ~ 500mh<sub>2</sub>o (水位高/深度) 综合精度: 0.2%fs、0.5%fs、1.0%fs输出信号:  
4~20ma(二线制)、0~5v、1~5v、0~10v(三线制)、数字量输出: rs485(四线制)modbus-rtu协议供电电压: 24dcv(9~36dcv)介质温度: 0~85 环境温度: 常温(-20~85 )零点温漂移: ±0.05%fs 量程温度漂移: ±0.05%fs 补偿温度: 0~70 安全过载: 150%fs极限过载: 200%fs响应时间: 5ms(上升到90%fs)负载电阻:  
电流输出型: 最大800 ;电压输出型: 大于5k 绝缘电阻: 大于2000m (100vdc密封等级: ip68长期稳定性能: 0.1%fs/年振动影响:  
在机械振动频率20hz~1000hz内, 输出变化小于0.1%fs电气接口(信号接口): 紧线防水螺母与五芯通气电缆连接。机械连接(螺纹接口): 投入式(潜入式)

本产品的加工定制是是, 品牌是拓朴, 型号是TOP601, 类型是投入式液位变送器, 测量范围是100mmH<sub>2</sub>O ~ 500mH<sub>2</sub>O, 测量精度是0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS, 材质是不锈钢, 电源是24DCV, 输出信号是4~20(mA), 测量介质是液体(弱腐蚀性)