

SGLH-II双联切换过滤器 双筒切换过滤器

产品名称	SGLH-II双联切换过滤器 双筒切换过滤器
公司名称	上海唐功阀门有限公司
价格	500.00/15-250
规格参数	品牌:唐功 型号:过滤器
公司地址	沪松公路30号
联系电话	021-61550395 13795209107

产品详情

双联切换式过滤器又称并联切换过滤器，采用两个三通球阀，将两个单筒过滤器组装在一个机座上，清洗过滤器时不必停车，保证其连续工作，是不停车生产线过滤装置首选，我公司所生产双联切换式过滤器具有组装合理、结构优良、操作简便等优点。

适用范围：

本公司生产的过滤器具有结构紧凑、过滤能力大、压损小、适用范围广、维护方便、价格低廉等优点，其主要适用的物料有：

化工、石油化工生产中弱腐蚀性物料，如：水、油品、氨、烃类等。

化工生产中的腐蚀性物料，如：烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醛酸等。

制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。

食品、制药生产中有卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、糖浆等。

主要技术参数：

型号 Model	SN SG	环境温度 Ambient Temperature	CS:-30 ~ +35
规格 Size	DN32 ~ 500 GB81 ~ 59 PN 0.6 ~ 5.0 FF RF	螺帽螺栓 Bolt/Nut	20# 304
壳体材质 Body	A3 304 304L 316 316L H62 衬里	连接方式 Jonit Type	法兰连接 对焊 ButtWe
过滤精度 Pore size	10 ~ 300(目/in)	法兰标准 Flanges	HG GB SH
密封垫片 Diaphragm(P/V)	橡胶 聚四氟乙烯 金属垫片 NBR PTFE Metal Gasket	设计检测标准 Manufacture Inspection	GB150
滤芯材质 Element	304 304L 316 316L	外表 Coating	CS:Pa

??

??

??

??????

???? DN(mm)	D	L	H	H2	H3	H4
DN50	?188	620	148	350	450	/
DN65	?188	680	175	376	475	/
DN80	?159	740	210	436	585	/
DN100	?19	800	300	550	670	/
DN125	?273	840	400	660	800	1020
DN150	?273	980	490	780	940	1140
DN200	?325	1080	640	990	1190	1380