精创达电容屏生产压合机/脉冲热压机/恒温热压机设备

产品名称	精创达电容屏生产压合机/脉冲热压机/恒温热压机设备
公司名称	深圳市精创达气动设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:恒温热压机 品牌:精创达
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌工业区C区
联系电话	13510725088

产品详情

设备用途：

适用于液晶屏fog、tab及usb排线焊接、软排线ffc与软性线路板fpc或硬性线路板pcb的焊接、tcb与线路板pcb或软性线路板fpc之间的焊接软性线路板fpc与线路板pcb之间的焊接。

技术参数:

■ 整机尺寸：700mm×700mm×1700mm（可订做）

■ 最大产品规格：10寸

■ 气缸压力：1.0~8.0kgf/cm ^{2}

■ 温度范围：0~999℃

■ 摄像头分辨率：2.0~4.0倍

■ 热电偶类型：k型

■ 加热方式：恒温加热

■ 压合时间：0~100s

■ 电源：ac220v±10%，50hz，1500w

■ 夹具参数：x-y-θ千分尺可调

■ 平台进出行程：100mm

■ 环境温度：10～30℃；相对湿度50±5%

■ 整机重量：170kg

功能特点：

采用日本smc气动元件及高精密运动部件。

。

工作环境：20℃+/-5℃，干净，无尘，洁净房

工作气压：0.5~0.7mpa、干燥气源

加热方式：恒温加热

工位：单工位/伺服平台进出

视觉系统：ccd/视频分割器

热压头尺寸：l:5-70mm w:1~3mm（可订做）

预/本压精度：≤±0.025mm

工艺流程：lcd/pcb人工上料→真空吸附→hsc人工上料→真空吸附→人工对位→启动→本压→平台归待机位→下料

备注：以上设备可根据客户要求订做，本设备详细技术规格请参考本型号规格书。

本产品的加工定制是是，类型是恒温热压机，品牌是精创达，型号是jcd-108，电源电压是ac220（v），别名是热压机，用途是适用于液晶屏fog、tab及usb排线焊接，功率是1500（w），工作气压是0.5~0.7mpa、（mpa），热压时间是1-30（s），热电偶类型是k型，外形尺寸是700mm×700mm×1700mm（mm），重量是150（kg）