

# 盐雾腐蚀试验箱 JY-S-300

产品名称	盐雾腐蚀试验箱 JY-S-300
公司名称	东莞市精域环境测试设备有限公司
价格	3600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:精域 型号:JY-S-300
公司地址	东莞广东省东莞市东城区牛山牛头商业二街152号
联系电话	086-076922323287 13829103907

## 产品详情

计时系统：采用高精度多功能计时器，试验时间可设定多功能化，可设定0.001s—9999h.带停电记忆功能，来电后照停电前时间继续工作，直至产品完成要求时间，避免停电后实验重做。

积时器数字显示，可手动复位。（内置电池，可保用10年

补水系统：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时自动/手动补水功能。实验不中断，满足客人多元化环境要求。（自动补水只需接入自来水管即可）

加热方式：盐雾实验时采用蒸汽直接加温方式，升温速度快，温度分布均匀,减短待机时间。

控制方式: 五键式标准型操作。带全侦测故障预警系统。故障发生时可亮灯。

五键式操作作为一个电源开关、一个操作开关、喷雾开关、计时开关、及除雾开关。实验时打开电源开关仪器自动加水,加水完成后打开操作开关.设定好实验温度,仪器自动加温,打开喷雾开关仪器喷雾开始，打开计时，设定时间，实验时间完成后结束.内置手动除雾功能.可在实验过程中摆放或查看产品除去实验积存盐雾。

安全保护装置：

附双重超温保护，在出现温控表故障或加热系统故障时可自动切断加热电源。避免温度过高损坏仪器。

双重低水位保护，防止实验室及压力桶发热管干烧损坏。

附超载短路保护。防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件。（附实验盐水桶低盐位提醒,避免盐水做完后实验异常）

## 结构特点：

\*工作室内胆、外壳、箱盖内外均为玻璃钢整体模压成型，表面平整。具有耐酸碱，耐高温，耐碰撞，无渗漏，强度高，易清洗的优点。

\*高精度数显温控仪，输入方式用pt100传感器，控温精确，平稳，恒定式运行。

\*挂壁式喷雾系统，可任意摆放，不占用有效的试验空间。盐雾分布均匀，沉降量可自由调整。

\*采用独特的石英玻璃烧制成的喷嘴，内腔圆滑，角度精确，长期喷雾，无结晶。

\*独特弹簧式门链，开闭箱门轻松自如，四周水封槽无盐雾溢出。yw/n-010以上规格箱门开启采用独特的气动式，可直接在控制面板上操作。

\*进气压力及喷雾压力双重调节，超温报警并切断加热电源，具有双重保护。

## 用途：

适用于对金属材料的防护层、汽车零部件、电子元器件及工业产品进行中性、酸性及铜盐加速等盐雾腐蚀试验，其适用标准为gb/t2423，17《电子电工产品基本环境试验规程ka，盐雾试验方法》及gjb150的试验要求。

产品名称	型号	工作室尺寸 ( mm )	功率	主要技术参数
盐雾腐蚀试验箱	-150	450 × 570 × 400	2	温度范围：室温 ~55 温度均匀度： ± 2 温度波动度： ± 0.5 盐雾沉降量 :1~2ml/80c n
	-250	640 × 1000 × 490	4	
	-750	740 × 1100 × 490	5	
	-010	1000 × 1300 × 700	6	
	-016	1000 × 1600 × 720	7.5	
	-020	1000 × 2000 × 800	9	
湿热盐雾试验箱	-750	740 × 1100 × 490	5	85~98%r h
二氧化硫盐雾试验箱	-n-250	640 × 1000 × 490	4	so2 气体浓度 0.1~1%
二氧化硫盐雾试验箱	-n-750	740 × 1100 × 490	5	
盐雾、湿热、干燥、浸渍试验箱	可根据客户要求定做，价格			面议
盐雾、湿热、干燥试验箱				
二氧化碳、盐雾试验箱				

\*控制微机采用数字显示，试验室温度及饱和器温度一目了然；试验室达到预定温度后，开始进行自动喷雾，达到定时器设定的时间即自动停止。

\*试验箱采用透明顶盖，可随时监视喷雾状态及试样状态。

\*集雾器、盐水箱经过改良，构造上无突出部件，使用更为安全。

\*喷雾塔小型化，使喷雾更为均匀，样品空间更大。

\*采用压差方式吸入盐水溶液，无需专用支架安放盐水箱，盐水箱可任意放置，减少了盐雾箱安装占地面积。

型号 -y-150 -y-250 -y-750 -y-010

工作室尺寸mm 500 × 650 × 450 550 × 1000 × 600 750 × 1100 × 600 900 × 1300 × 600

总功率 2.5kw 3.5kw 4.5kw 6kw

电源 220v ± 10%,50hz/60hz 380v ± 10%,50hz/60hz 满足标准 gb2423.17-81 gb10587-89、iec、mil、din等

本产品适用于：五金电镀 零件加工制造电子元器制造 电工 电子产品 电脑通讯  
机械制造等行业对金属材料防护零部件电子器件及工业产品进行加速盐雾腐蚀试验

本产品的加工定制是是，品牌是精域，型号是JY-S-300，材质是不锈钢，温度范围是35-55（ ），测量范围是5，测量对象是1，工作室尺寸是150\*570\*400（mm），重量是120（kg）