

剪切型钢纤维 纤维 江苏

产品名称	剪切型钢纤维 纤维 江苏
公司名称	南京克里斯工程材料有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	材质:纤维 产地:江苏 抗压强度: 600MPa
公司地址	南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城04幢1805室
联系电话	02586218339 13404147988

产品详情

材质	纤维	产地	江苏
抗压强度	600MPa	品牌	克里斯
用途	广泛用于各种喷射混凝土以及增强混凝土的工程施工		

剪切型钢纤维

产品简介

剪切型钢纤维采用优质冷轧带钢，经过剪切、刻痕等工艺制作而成。产品具有抗拉强度高、易分散、与混凝土粘结性能良好等特点，可以明显提高混凝土的抗折、抗压、抗裂、耐磨强度等物理性能。该产品可广泛用于各种喷射混凝土以及增强混凝土的工程施工。

技术性能

生产工艺	带钢剪切	形状	波浪形/平直形
长度	20-35mm	当量直径	0.4-0.7mm
抗拉强度	600mpa	弹性模量	20gpa

使用方法

- 1、建议掺量为混凝土体积的0.4 - 0.8%，最低掺量为0.3%。
- 2、一般情况下，工业地坪为30kg/m³，地铁、隧道、水利工程为40 - 50 kg/m³。