

# 铣削型钢纤维 钢纤维 江苏

产品名称	铣削型钢纤维 钢纤维 江苏
公司名称	南京克里斯工程材料有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	材质:钢纤维 产地:江苏 抗压强度: 700MPa
公司地址	南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城04幢1805室
联系电话	02586218339 13404147988

## 产品详情

材质	钢纤维	产地	江苏
抗压强度	700MPa	品牌	克里斯
用途	建筑工程、混凝土		

### 铣削型钢纤维

## 产品简介

铣削型钢纤维是采用专业的生产设备和独特的铣削工艺精制而成的高品质钢纤维。产品截面为三角形并且表面发蓝，因此具有较高的强度和防锈性能，在混凝土搅拌中不会结团并与基体紧密结合，可以大幅提高混凝土的抗压、抗拉和抗弯强度，并提高耐磨性能和抗裂性能。

## 技术性能

工艺	铣削	形状	三角形截面
长度	32 ± 2mm	宽度	2.6 ± 1.2mm
抗拉强度	700mpa	弹性模量	30gpa

## 使用方法

1、建议掺量为混凝土体积的0.4 - 0.8%，最低掺量为0.3%。

2、一般情况下，工业地坪为30kg/m<sup>3</sup>，地铁、隧道、水利工程为40 – 50 kg/m<sup>3</sup>。