

# 出售120立方玻璃钢隔油池污水厂油水分离设备玻璃钢化粪池

产品名称	出售120立方玻璃钢隔油池污水厂油水分离设备玻璃钢化粪池
公司名称	河北联益玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 油水分离设备种类:隔油池 处理水量:10 ( m3/h )
公司地址	河北省枣强县富强路
联系电话	0318-8238177 13315802277

## 产品详情

玻璃钢化粪池简介：缠绕式玻璃钢整体化粪池是以玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂的高强度玻璃纤维复合材料为主体材料，采用先进的玻璃钢缠绕工艺制作筒体加凹凸面车轮姓封头结构。筒体的壁厚、加盘的间距等采用ansys结构计算软件进行强度、刚度优化设计、结构设计独特、技术领先，具有质量轻、强度高、耐腐蚀性好、使用寿命长等特点。池体两端设有进出水口和罐顶设有检查井口，池内用隔仓板分格，并设有环流泛水装置以增加污水滞留时间，提高腐化效果。 玻璃钢化粪池原理：玻璃钢化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/l，有机物浓度bod5在100~400mg/l之间，其中悬浮性的有机物浓度bod5为50~200mg/l。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。

玻璃钢化粪池发展至今大概可分为四个阶段。第一阶段产品为方型，顶部和底部略小，若是分开就是上下两个梯形。加工时先加工出来两个凹槽状的模型，再把它们合在一起，即成为一个成品。这种产品解决了传统产品不耐腐蚀，易渗漏堵塞的缺点，但是严密性还不够好，抗压性也一般，无法制作大型产品。第二阶段产品基本为横卧的圆柱体，但顶部和底部还是设计为平面。车轮状凹凸面封头开始使用。因为是筒状模具，这一阶段的产品一般采用对接的方法连接结合。这种产品的抗压性能要比第一阶段的好，但是产品的严密性还可以再加以改良，而且这种产品的加工程序复杂，不利于工厂化生产。第三阶段的产品也叫波纹玻璃钢化粪池。这种产品保持了第二阶段的车轮状封头设计，但筒体已经设计为波纹状的圆筒状，基本上一次成型，严密性和抗压性能都达到了令人满意的地步。如今还有部分企业还在使用这一阶段的技术。第四阶段产品也就是目前普遍采用的产品外形为光滑的圆筒状，减小了产品的受力面积，但内部每隔一段距离采用方钢预埋加固，酷似波浪起伏，故又得名内波纹玻璃钢化粪池。这一阶段的产品技术无论从哪方面来说，都达到了纯熟的境地。但是，我们还是期待，有更好的产品、更好的技

术出现。第五阶段就是缠绕式玻璃钢整体化粪池，具有质量轻、强度高、耐腐蚀性好、使用寿命长等特点。钢化粪池适用于城市生活居民小区、大型写字楼、学校、疗养院、企业车间等的生活污水处理的一种质轻高效的污水处理装置。化粪池特点（1）压强度高：高抗压球面拱形玻璃钢化粪池采用球面圆拱型设计，抗压强度高，经有关部门检测各项性能指标均符合设计要求，安装结束做好地坪后，经数次测试，卡车在上部碾压不沉降，不变型。（2）不渗漏：高抗压球面拱形玻璃钢化粪池生产严密性好，无渗漏，彻底解决砖砌池污染地下水的问题，提高了环境的功能，改善了化粪池运行，保证了化粪池厌氧腐化的功能，实践证明，其清掏时间是砖砌化粪池的四至六倍时间，对物业管理带来极大方便。（3）便快捷：高抗压球面拱形玻璃钢化粪池工厂化整体型生产，方便建筑配套，提高了工效。缩短了小区后阶段建设工期，提高了房地产业的经济效益和社会效益。（4）济指标低：高抗压球面拱形玻璃钢化粪池经济指标低于钢筋混凝土化粪池决算价格，与砖砌池基本持平。物美价廉，为用户所能承受，得到众多房地产公司及建设单位的支持。（5）装施工方便：高抗压球面拱形玻璃钢化粪池质轻，易于安装施工。（6）地面积小：高抗压球面拱形玻璃钢化粪池占地面积小，具有较好的环保效益，特别适宜旧城建筑区内改造下水道系统设立化粪池，具有场地选择灵活的优点。在住宅区工程中日益增多的煤气、上下水、雨水、电话、电力、有线电视、地温空调等地下管网中节约出的土地可使管网综合设施条件得到改善。（7）用寿命长：高抗压球面拱形化粪池材料抗酸碱，经久耐用，正常使用可达50年以上，消除了砖砌池不适应化粪池的酸性状况条件。所以，高抗压球面拱形污水处理池（环保生物化粪池）是众多形状同类产品中最完美的设计方案，最先进的生产工艺、最抗压产品。

河北联益玻璃钢有限公司地处华北平原，近靠衡大公路、京九铁路，交通十分方便。公司占地面积16万平方米，建筑面积5.2万平方米，注册资本为4668万元，拥有固定资产1.6亿元。企业员工1180人，其中，高级职称5人，中级职称36人，初级技术人员236人。我公司和北京玻璃钢研究设计院、机械电子工业部第四设计院、天津化工设计院、天津轻工设计院、铁三院、太原化工二院、石家庄北方设计院、核四院、核七院、山东建科院、武汉工业大学、清华大学、哈尔滨建工学院等十几个科研单位和大专院校有长期协作关系，技术力量雄厚，年生产能力达到两亿元。

**主要生产设备：**5-18t自动拉挤设备6台套；模塑设备10台套fw-4000型微机控制缠绕机六套、现场缠绕机、折弯机、卷管机、剪板机等及各种型号冷却塔、风机、风帽、座椅等产品模具数百台套。各种质量检测设备精良，手段齐全。

**主要产品：**节能型低噪声、超低噪声逆流式、横流式冷却塔、中、高温工业型冷却塔、风筒式冷却塔等各种型号的冷却塔；bf4-72离心风机、t35型轴流风机、屋顶风机、斜流风机、风帽；缠绕管、罐；卫生洁具、水箱、smc模压制品；拉挤产品；无机风管、bzkp型组合式空调器等空调末端产品；防腐工程等十大系列、三百多个规格品种。

建厂二十多年来，曾以高质量、高效益承揽了国内不少重点和大型工程，如泰山钢铁股份有限公司、石家庄威生药业、保定污水处理厂、承德钢铁股份有限公司、广东东莞玖龙纸业有限公司、秦皇岛市海港

医院、石家庄市税务局大楼、北京政协办公楼、北京地铁八通线、陕西汉中八一锌业有限公司、辽宁省高级人民法院、河北兴泰发电有限公司工程中的玻璃钢设备和防腐工程，都以信誉好、质量高赢得了用户的好评。

河北联益玻璃钢有限公司既渗透着老企业的深厚和睿智，又孕育着年轻企业的理想与活力，公司始终坚持以：用户第一，质量第一，信誉第一，服务第一为经营方针，以优良的产品和完美的服务与各界朋友真诚合作，共图发展。

联系人：王总移动电话：18730883645公司主页：<http://www.cnlyfrp.com>

本产品的加工定制是是，油水分离设备种类是隔油池，处理水量是10（m<sup>3</sup>/h），品牌是联益，型号是DN10，连行重量是1000（kg），装机容量是10，适用范围是污水厂油水分离设备，规格是可定制