

木质素纤维 木质纤维素 优级品

产品名称	木质素纤维 木质纤维素 优级品
公司名称	南京克里斯工程材料有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	类别:木质纤维素 产品等级:优级品 用途:路用工程、沥青
公司地址	南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城04幢1805室
联系电话	02586218339 13404147988

产品详情

类别	木质纤维素	产品等级	优级品
用途	路用工程、沥青	含量	18 ± 5 (%)
产地/厂商	南京		

产品简介

木质素纤维是采用天然木材经过化学处理而成的絮状木质纤维，产品在沥青中具有良好的分散性，并能充分吸附沥青，提高集料之间粘结力，是sma（沥青马蹄脂碎石混合料）路面重要的稳定剂。

产品性能

长度	< 6 mm	灰分含量	18 ± 5%
ph值	7.5 ± 1.0	吸油率	不小于纤维自身重量的5倍
含水率	< 5%	耐热能力	210 x 2h, 颜色体积无变化, 热失重不大于6%
充气筛分析	0.150mm筛通过率70 ± 10%		

使用方法

建议掺量：sma路面木质素纤维的掺量为0.3-0.5%。

施工工艺：采用pe无毒包装，与热集料一同投入搅拌机，搅拌时间为3-5s。