

无心磨床 高精度无心磨床 数控无心磨床 磨床新报价

产品名称	无心磨床 高精度无心磨床 数控无心磨床 磨床新报价
公司名称	邢台协利机械制造有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	类型:无心磨床 品牌:协利机械 重量:1000 (kg)
公司地址	邢台河北省邢台市任县邢湾镇西黄工业园
联系电话	0319-7581115 13831953057

产品详情

wx-m2-60机床特点：

砂轮导轮宽度125mm，切削量更大稳定性更好。

机床布局采用导轮架单面移动方式。

砂轮轴采用悬伸结构，更换砂轮方便。

导轮轴采用悬伸结构，更换导轮方便。

导轮采用变频调速。

机床配备切入机构。

机床可配备长工件通磨托架。

机床可配备多种自动送料、装卸料装置。

主要用途及适用范围：

该机除装砂轮磨削外，换上pva抛光轮可对工件进行高亮湿抛。

主要用来对各种圈类、轴类零件的圆柱面进通磨。对各种阶梯、锥形和圆柱形旋转面进行半自动切入磨削。

wx-m2-60主要规格参数：

纵进给磨削

- 1、磨削工件直径 0.8 – 60mm
- 2、最大磨削长度 1000mm

横进给磨削

- 1、磨削工件直径 1 – 60mm
- 2、最大磨削长度 125mm

磨削轮规格 p350*125*127

导轮规格 p250*125*75

磨削轮转速 2000r/min

导轮转速 无级45-240 r/min

导轮回转角度

- 1、垂直面内 -2° - 5°
- 2、水平面内 -10° - 10°

标准试棒磨削精度 ($\varnothing 20 \times 75$) 1、圆度 $2 \mu m$

2、圆柱度 $3 \mu m$

3、粗糙度 $ra0.2 \mu m$

磨削进给量 进给刻度盘每格进给量0.002mm

冷却泵流量 25l/min

电动机功率

1、磨削轮电动机 4.0kw

2、导轮电动机 0.6kw

3、冷却泵电动机 0.09kw

机床引接电源 3相4线380v 50hz

机床外形尺寸 1300*1000*1300mm

机床重量 约1000kg

本产品的类型是无心磨床，品牌是协利机械，重量是1000（kg），主电机功率是4.0（kw），外形尺寸是1300*1000*1300（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是2000（rpm），最大磨削尺寸是1000（mm），控制形式是数控，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是否，型号是WX-M2-60，售后服务是整机保修一年，加工定制是是