

认证齐全19V电源适配器 19V2A桌面式

产品名称	认证齐全19V电源适配器 19V2A桌面式
公司名称	深圳市科泰源电源科技有限公司
价格	28.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 28.00 品牌:KTY 型号:19v2A
公司地址	深圳市宝安区西乡街道航城大道银丰工业园4楼
联系电话	13713557223

产品详情

适配器介绍

您的要求就是我们存在的价值 [点击](#)

我们的优势：

- 1.交货能力：我们拥有3条整体电源适配器流水拉线，量小7天交货，量大15天交货；
- 2.快速反应：承诺以最快时间给予您详细报价说明及产品资料;承诺以最短时间为您量身定制您要求的产品;
- 3.优质的产品和价格：我公司通过大定量采购原材料等措施降低公司成本，并通过各系列认证保证产品优质且价廉，并切实将我公司规模效应所获得的优势直接优惠于客户。

适配器实拍图（备注：以下外形我们选一款作为参考，更多外形请咨询我们，谢谢理解）

7.2w系列

18w系列

24w系列

36w系列

48w系列

60w系列

100w系列

120w系列

150w系列

工厂实拍图（电源适配器）

电源适配器生产车间

电源适配器测试仪

电源适配器波峰焊

电源适配器测试

电源适配器老化架电源适配器证书

电源适配器性能介绍

生产厂家

深圳市科泰源电源科技有限公司

输入特性

额定电压：100~240vac，调整范围：0-264vac

输入插头

额定频率：50/60hz，调整范围：47/63hz

桌面式：输入带ac线,品字尾/梅花尾/8字尾（中规美规/欧规可根据需要订购）

输出特性	<p>插墙式：欧规/美规/英规/中规/韩规/澳规/日规等（按要求订制）</p> <p>电压/电流/功率：19v / 2a / 38w</p> <p>输出电压调整率:5%</p> <p>输出纹波：<100mv</p>
工作效率	输出过流保护电流: 125%-200%
输出插头	>85%
	2.5*0.7/4.0*1.7/3.5*1.35/5.5*2.5/5.5*2.1等
安规标准	<p>电压与dc插头极性内正（+）外负（-）（按要求订制）</p> <p>欧洲ce , emc,lvd,rohs , cb , 美国fcc , ul/cul , 日本pse , 中国ccc ,</p> <p>澳大利亚saa/c-tick , 韩国kc , 英国bs , 德国tuv/gs , 台湾bsmi ,</p> <p>沙特saso , 加拿大csa , 科威特等</p>
dc线长	1.2/1.5m（按要求订制）
产品尺寸	96*43*28mm
保护功能	短路保护、过流保护、过压保护、过载保护
环境要求	<p>1.工作温度: 0 —— +40 ,满载，正常工作。</p> <p>2.储存温度(带外壳): -10 —— +55</p> <p>3.工作湿度:5%(0)~90%(40) ,72小时，满载，正常工作。</p>
检查项目	空载电压，负载电压，纹波电压，输入电流，耐压测试
包装方式	和普通外观检查 白盒+外箱包装，可根据客户要求定制包装方式

定制说明

- 1、客人提供详细参数说明，我司制作样品提供客人测试承认并提供规格书封样；
- 2、客人制作采购合同，我司严格按照双方承认样品做大货；
- 3、提供一对一跟踪服务，确保交货销售流程顺利。

本产品的建议零售价是¥ 28.00，品牌是KTY，型号是19v2A，上市时间是2015，货源类别是订货，是否原装是原装，适用产品是LED灯条，输入电压范围是100-240V，输出电压是19V，充电器适用形式是直充，产品尺寸是96*43*28mm，产品重量是0.3，OEM是可OEM，最快出货时间是8-15天，是否支持一件代发是支持，发票是提供发票，售后服务是全国联保，包装清单是电源主机 × 1