

160/50 防水含胶热缩管 中壁绝缘热缩套管

产品名称	160/50 防水含胶热缩管 中壁绝缘热缩套管
公司名称	深圳市邦豪新材料有限公司
价格	62.50/个
规格参数	加工定制:是 品牌:邦豪 型号:BH-FRA2
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区洲腾公司工业厂区(三)6楼东
联系电话	0755 - 29179250 13823580543

产品详情

中壁带胶热缩管

型号：hbx-ra2

中壁带胶热缩管的性能和用途:

有着极优良的绝缘,密封防护,抗冲撞和耐磨损的特性.为电子和通讯连接口提供密封固定和保护作用,对电缆连接处和终端有着优良的机械保护性能,3:1的收缩比率更加方便地适用于不规则的异形件和大尺寸连接处.

更适用于轻形光缆和电线接头的防水保护,对连接部件起密封固定作用.

性能：防紫外线辐射

高效的电子绝缘保护

优异的机械保护性能

最小完全收缩温度：120

标准颜色：黑色

中壁带胶热缩管的技术参数：

项目	测试方法	典型数据
工作温度	iec 216	-55 to +110
拉伸强度	astm d 2671	>14 mpa
断裂伸长率	astm d 2671	>400%
密度	astm d 792	1.05g/cm3
纵向收缩率	ul 224	0 to -10%
偏壁率	astm d 2671	<30%
热老化断裂伸长	150 /168小时	>300%
击穿强度	iec 243	>20kv/mm
体积电阻率	iec 93	>10 ¹⁴ .cm
铜稳定性	astm d 2671	通过
抗压裂(50)	astm d 1693	不裂
吸水率	iso 62	<0.15%

热熔胶性能

项目	测试方法	典型数据
吸水率	iso	通过
熔点	iso	<0.2%
剥离强度	astm	80
铜稳定性	din	4 n/cm
防霉菌和腐烂	astm	不腐烂

中壁带胶热缩管的标准尺寸（毫米）

规格	内径（毫米）		收缩后 壁厚 （毫米）	标准长度（毫 米）	缠盘长度 （米/盘）
	收缩前	收缩后			
hra2,带胶中壁管					
hbx-ra2 ø 160/50	160	42	3	1000-1500	

特殊规格、切管可按要求生产

本产品的加工定制是是，品牌是邦豪，型号是BH-FRA2，材质是聚烯烃，耐温是120（ ），耐压是0.6（KV），颜色是黑色