

空分设备净化系统自洁式空气滤筒进口滤芯

产品名称	空分设备净化系统自洁式空气滤筒进口滤芯
公司名称	固安县赞钰过滤器材厂
价格	185.00/个
规格参数	材质:木浆纤维 滤芯形式:折叠滤芯 用途:干燥过滤
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区 林城滤清器工业园区
联系电话	0316-6227315 13633169751

产品详情

赞钰牌自洁式过滤器滤芯自洁式空气滤筒产品介绍：专用空气过滤 / 除尘复合滤纸，确保过滤效果。宽褶设计，过滤面积大。电镀锌端盖，不会生锈。电镀锌菱形网中心骨架，开孔率高。专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。使用温度65 。相对湿度100%。

特点：具有精度高，透气均匀，持粉量效低等优点过滤精度：(0.1 μ --20 μ)
过滤效率可达99.9999%（接近零排放），运行阻力低，过滤风速大，使用寿命久。

赞钰牌自洁式过滤器滤芯320*1000自洁式空气滤筒适用范围：适用于大型空分，大型压缩机入口空气过滤，高炉鼓风机。

赞钰牌自洁式过滤器滤芯320*1000自洁式空气滤筒基本说明：1、滤芯设计，滤材间隙均匀确保100%有效过滤面积及最大运行效率。2、浅折距设计，易清灰3、耐破度强，采用先进技术配制专用滤芯胶粘接。两端端盖采用（金属或pu胶端盖）与滤材连接4、最佳的折皱纹间距，使整个过滤面积上过滤均匀，减少滤芯压差4、内有支撑保护网，使用寿命长性能卓越5、易于清灰、安装维修方便、可按客户要求定做不同尺寸的产品。

赞钰牌自洁式过滤器滤芯320*1000自洁式空气滤筒产品特点：1、快拆结构，便于拆卸；2、高效率聚酯滤材，过滤粉尘有效率达99.99%；3、宽褶设计，风量较大；根据不同工况的粉体选用耐酸碱、耐腐蚀、防静电，防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、耐磨、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低不黏粉性能强、防爆抗静电，阻燃，覆膜等滤材以适应各种工况的应用。

赞钰牌自洁式过滤器滤芯320*1000自洁式空气滤筒型号说明：

卧式安装：规格325*215*660/600/700/750/900/100/1200/1600/400/300/

350*240*660/600/700/750/900/100/1200/1600/400/300/

760*650*660/600/700/750/900/100/1200/1600/400/300/

铝法兰式安装：325*215*660/600/700/750/900/100/1200/1600/400/300/

240*130*660/600/700/750/900/100/1200/1600/400/300/

反挂安装：325*215*660/600/700/750/900/100/1200/1600/400/300/

350*240*660/600/700/750/900/100/1200/1600/400/300/

锥形滤筒：325*215*660/600/700/750/900/100/1200/1600/400/300/

350*240*660/600/700/750/900/100/1200/1600/400/300/

椭圆形滤筒：325*215*660/600/700/750/900/100/1200/1600/400/300/

350*240*660/600/700/750/900/100/1200/1600/400/300/由于各个厂家产品产品设计的不同，滤芯尺寸可根据实际安装要求定做生产。（尺寸可生产直径30mm--750mm高度可达2米.）

河北·赞钰滤清器厂是生产除尘滤筒的工厂，滤料选用美国hv，日本toray，韩国kolon，聚酯无纺布拒水防油，覆铝防静电，ptfe覆膜等多种滤料，以确保生产高品质产品，全面帮助客户解决过滤技术问题，为客户降低了生产成本，提高生产效率。目前已成功替代美国donaldson、bha、丹麦nordic、瑞典comfill、farr、美国aaf、德国mann日本amano安满能滤筒、瑞典farr、美国ge

等多种国外产品，在业界享有广泛的赞誉。主要推荐产品
自洁式过滤器空气滤筒，粉末回收滤芯，防静电除尘滤筒，高效覆膜滤筒

防水防油尺寸滤筒，阻燃除尘滤筒 焊机烟尘器粉尘滤筒，工业吸尘器滤芯，清扫车除尘滤芯，打磨车间除尘滤筒，喷砂机除尘滤筒，抛丸机除尘滤筒，激光切割机粉尘滤芯等“赞钰！安全过滤专家！”在科技与经济迅猛发展的新时代，赞钰过滤愿为中国环保科技发展的进步而尽心竭力！

本产品的材质是木浆纤维，滤芯形式是折叠滤芯，用途是干燥过滤，适用范围是大型空分，大型压缩机入口空气过滤，高炉鼓风机，适用对象是空气，类型是亚高效，品牌是赞钰牌，工作温度是65（ ），工作最大压差是5（MPa），过滤精度是5--13 μ ，进出口径是215（mm），性能是高精度大风量，原水压力是1（KG/cm²），过滤面积是23--26，型号是320*660320*750320*1000，规格是320*660320*750320*1000