金属橡胶组合密封垫 孔用密封

产品名称	金属橡胶组合密封垫 孔用密封
公司名称	天津市津景橡胶制品有限公司
价格	.09/个
规格参数	材质:金属 截面形状:O型 作用:孔用密封
公司地址	西青区西营门街营雅路8号
联系电话	13802183811 13652011101

产品详情

一、组合垫概述
组合垫(组合密封垫圈）由橡胶圈和金属环整体粘合硫化而成，是用来密封螺纹和法兰连接的密封圆

环，圆环包括一个金属环和一个橡胶密封垫。金属环防锈处理，橡胶圈一般采用耐油丁腈胶或氟橡胶。

组合垫有公制和英制两种尺寸，有标准jb982-77规定组合垫的金属垫加橡胶的组合形式。组合垫圈供螺

纹管接头及螺塞密封用，它一般和卡套式管接头一起使用，用来堵油口，主要用于液压阀管接头螺纹连

接处的端面静密封，适用英国、美国标准英制螺纹和法国、德国标准公制螺纹连接处的端面静密封等。

组合垫圈根据结构形式可分为a型、b型；根据包胶的不同可分为全包、半包。
组合垫广泛使用于以油为介质的管路系统中，供焊接，卡套，扩大管接头，螺塞及机械装置的压力

系统的端面静密封。 二、组合垫构造尺寸及参数 组合垫结构简图如下： 组合垫构造示意图
组合垫，d=φ8表示公称直径为8mm。允许直径公差：±0.12-0.20。允许用工作压力400kg/cm2

(39.2mpa），工作温度在-25-80℃间。 组合垫应用示意图如下：

我公司成立于2006年,专业生产液压密封件,橡胶密封件为一体的综合性企业.橡胶密封件主要产品有:骨架油封,o型密封圈,y型密封圈,u型密封圈,v组合密封圈,l型密封圈,j型防尘圈,j型无骨架油封,u型无骨架油封,缓冲块,弹性圈,六角轮,梅花垫,各种规格橡胶垫圈.我厂同时加工异型橡胶制品,可根据客户的需要加工定做不同类型,各种规格,各种形式的异型橡胶制品.生产耐油,耐磨,耐老化,耐酸碱,耐腐蚀的橡胶制品.主要材料:氟胶,硅胶,三元乙丙,丙烯酸脂等特种橡胶制品.我厂同时生产各种材质的橡胶密封条,硅胶管,硅胶板,氟胶板,氟胶条,发泡橡胶密封胶条,橡塑胶条,经销各种规格液压高压胶管,金属软管.我厂产品远销全国各地,公司具有良好的信誉和实力,经过十几年的发展,销售网络进一步发展和完善,面对快速发展的市场,公司本着:"精诚

合作,共同发展,精益求精,共创未来"持之以恒的服务理念,为客户,为市场服务.

本产品的材质是金属，截面形状是O型，作用是孔用密封，适用范围是汽车,门窗,电器,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是JJ，型号是国标，厚度是2.5（mm），内径是6（mm），外径是12（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是-20~120（℃），使用压力是120（MPa）