

亚克力发光字、有机围边字、店面门头发光字、LED发光字

产品名称	亚克力发光字、有机围边字、店面门头发光字、LED发光字
公司名称	上海汉杰广告有限公司
价格	730.00/米
规格参数	使用寿命:3 尺寸:120 (cm) 抗风能力:5
公司地址	中国 上海市长宁区 北翟路1444弄268号
联系电话	86 021 62209618 13052320508

产品详情

使用寿命	3	尺寸	120 (cm)
抗风能力	5	三级自动保护	5
画面组合	5	连接件	5
形状	5	工艺	机加工
材质	金属、铝条、亚克力		

led立体发光字的特点及其制作方法 led立体发光字的最大特点：1、夜晚字体明亮醒目（安装一种新型的超亮度光源，使用寿命长，使它随亚克力板颜色发出耀眼的亮光）。2、立体感强。3、色彩鲜明（各色亚克力板材任意挑选，壁板与面板颜色随意组合）。led立体发光字的制作方法：第一步>>计算led模组数量：采用等间距排列，在计算机上模拟led模组分布，初步预算所需led模组数量。模组间距可视亮度需要在3-6cm之间，发光字的厚度可选择5-18cm之间。第二步>>计算耗电总功率，选配电源：预算的led光源模组数量×单个模组的功率=耗电总功率。建议电源选配要留有余量，按额定功率75%使用。根据使用环境选配普通或防水电源。第三步>>安装模组：清洁安装表面；用双面不干胶粘在模组底部；均匀排布，接好连线；装上字槽面板并测度效果；最终成品。