

能共实业优势供应离子色谱仪CIC-100型 国际42项水质检测

产品名称	能共实业优势供应离子色谱仪CIC-100型 国际42项水质检测
公司名称	上海能共实业有限公司
价格	157222.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:CIC-100
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南桥路839号5幢533室
联系电话	021-50476833 15001723665

产品详情

离子色谱仪cic-100型 国际42项水质检测整体解决方案专家

cic-100型离子色谱仪，是盛瀚公司推出的经济型离子色谱产品，两次获得崂山区科技发展计划项目资金扶持产品及青岛市高新技术产品称号，标配具有自主知识产权的离子色谱分析系统，可实现阴阳离子的快速测定，可大大缩短样品分析时间。全peek流路系统，避免金属离子污染，耐高压、耐强酸强碱及兼容有机溶剂。该型号仪器广泛应用于环保、化工、教育等领域的水质监测。技术特点：一体化主机，lcd液晶屏显示，触摸按键操作，全屏显示参数，参数自动记忆？平流泵流速范围宽，耐压高，耐酸碱，耐100%有机溶剂？双柱塞微型设计，无需阻尼器，保证稳定、极低的流速脉动？独有的红外光电传感技术的气液分离器，具有防误报、漏报等功能？全peek流路系统，具有全自动报警功能？全自动在线气体脱除技术，消除流动相中溶解的气体对分析的干扰？高压六通阀，具有信号自动采集和不断流功能？连续自动再生膜抑制器，无需外加酸，可连续不间断工作？大容量、多种类的阴、阳离子色谱柱实现常规阴、阳离子的快速分析？先进的数字式控温电导检测器具有高灵敏度、高稳定性，使检测结果准确可靠？具有反控功能的色谱工作软件，全中/英文显示，具有多通道数据采集专利技术主要指标:离子色谱泵类型：高压双柱塞串联往复平流泵（可选peek泵）高压泵最大压力：40 mpa流量范围：0.001 ~ 9.999 ml/min（以0.01递增）流量精度：rsd < 0.1 % 流量重复性：rsd 0.2 %恒温电导检测器类型：五极环型钝化电极316不锈钢电导池池体积：1.0 μl分辨率：0.005 ns信号输出量程：0 ~ 30000 μs/cm（10档可选）输出电压：-5000 ~ 5000 mv基线噪声：1.0% fs 基线漂移：±2.0% fs控温范围：室温+5 至60 控温精度：±0.01 温度补偿：1.7 %/ 最大操作压力：2.0 mpa（300 psi）特点：独特的模拟放大技术，采用先进的屏蔽技术及精确控温设计，既消除了极化、双电层等负面影响，又提高了电导信号的稳定性和准确性。流路系统全塑流路：全peek材料六通阀：peek材质的flom系列六通阀，耐压5000psi；具有信号自动采集和不断流功能。特点：耐压高、耐酸碱、耐100%有机溶剂分析能力阴离子分析：f-、cl-、br-、i-、no2-、po43-、no3-、so42-、clo2-、bro3-、clo3-等阴离子及有机酸分析。阳离子分析：li+、na+、nh4+、k+、mg2+、ca2+、sr2+、ba2+；甜菜碱、氯化胆碱；有机胺等分析。分析重现性：1.0%(以so42-、na+计)线性范围：102最小检出浓度：1 ppb（以cl-计）

为什么选择nearbymro？

价格优：零散订单集中处理，厂家直接供货——省采购费用； 现货多：一流的仓储物流系统，常用型号大量库存——省备货时间； 专业强：强大专业技术团队，精确核对产品数据型号，可承接工程项目——省口水，让数据说话； 服务好：我们有很强的服务意识，客户就是上帝——做的是生意，交的是朋友！nearbymro您身边的全球工业品解决方案专家！！我们忠心的希望能与您的合作！购物须知：1、因mro产品及型号繁多，无法把所有产品及型号都一一列出来，如有需求其他型号，请联系客服。2、每个城市产生的运费是不同的，我们按实际的城市收取标准运费，请在购买产品时先跟客服联系一下，谢谢您的配合及支持！

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是CIC-100，产品适用范围是HS-1300-U，测量范围是见详细说明，电源是AC220±10V50/60Hz，工作电压是220（V），外形尺寸是1420×920×1585，重量是260（kg）