

自产自销高强度螺柱 加长双头螺栓 35crmo双头螺丝 全螺纹螺栓

产品名称	自产自销高强度螺柱 加长双头螺栓 35crmo双头螺丝 全螺纹螺栓
公司名称	永年县聚联紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:聚联 型号:M8-M200 类别:双头
公司地址	河北省邯郸市永年县河北铺飞宇螺丝大世界28排 B20号
联系电话	0310-5606891 13932096179

产品详情

温馨提示：标价为参考价格。由于钢材的上下浮动较大，详细的价格可咨询在线客服。请下单前与客服联系，确认其规格数量等级价格，以免造成不必要的麻烦。

电话：0310-6660885 17731011179 或加qq：120272189.

感谢您的合作，祝您生活美满 财运滚滚来！~

以下为产品照片：

需要其他规格可与客服联系，一般可以定制加工。

热线电话：0310-666088517731011179qq：120272189

拍前说明：

1.由于本店是厂家直销店，货品种类繁多且流动量大，请在拍下货品前联系我们，做好充分的买前沟通，让双方对货品规格、数量、价格、包装、交货期达成一致，并签订供销合同，以免造成不必要的麻烦。
2.由于工业货品材质规格复杂多样，大多货品都是按照买家要求加工定制的，价格无法统一，所以货品标价仅适用于在线支付，旺旺或电话询价确认后付款。
3.本店所有货品质高 价优，自产自销，一律批

发价，利润微薄，请买家不要过分议价。本店所有货品均有本店所属厂家生产。一分质量，一分价格。

售后服务说明：买家在收到货品后，及时验收货品，若在收到货品24小时内没有与我们联系，视为买家收到的货品合格，其后再要求本店更换货品或指出货品有问题，本店一概不负责！请买家知悉！

关于物流：本店（不包运费）由于紧固件产品属于大分量产品，本店以货运配发物流为主。其次可发德邦物流，佳吉物流，运费提付（不推荐，费用相对较高），10公斤内的可选快递，如：国通、申通、顺丰、韵达等。如有其它信赖货运站可与本店交流，如需本店垫付运费的顾客，请先咨询客服，明确运费金额，由双方一致确定，确认好后本店才会发货。请买家在拍下后与客服确认要发的物流方式，以方便收货，具体情况请联系客服进行咨询。

联系方式：

联系人：何经理

电话：0310-6660885

手机：17731011179

qq：120272189

邮箱：120272189@qq.com

公司：永年聚联紧固件制造有限公司

地址：河北省邯郸市永年县飞宇螺丝大世界28排b20号

期待与您的咨询洽谈！~

公司简介：

永年县聚联紧固件制造有限公司位于河北省邯郸市永年县，地处全国最大的标准件生产基地，地理位置优越，交通便利，是一家集生产、加工、销售为一体的民营企业，公司历经多年的奋斗，已发展成为一家年生产能力达2万吨，产值1亿元，仓储能力2000吨，拥有员工150多名的紧固件专业生产企业。永年县聚联紧固件制造有限公司是化学锚栓、钢筋套筒、高强度螺栓、高强度螺母、膨胀螺栓、内膨胀螺栓、膨胀钩、平垫、弹垫、开口销、圆柱销、工矿配件、建筑配件、弹簧、索具、丝杠、交通设施、加工定做各种异型件等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，欢迎各界朋友莅临永年聚联紧固件制造有限公司参观、指导和业务洽谈。

本产品的品牌是聚联，型号是M8-M200，类别是双头，表面处理是镀锌，材料等级是碳钢8.8级，产品等级是A级，螺纹规格是国标，螺纹公差是4h，标准类型是国标，标准编号是GB798-88，产品规格是M16*60,16*70,16*18,16*90,16*100,16*110,16*120,16*130,16*140,16*150,16*160,16*170,16*180,16*190,16*200,M18*80,18*90,18*100,18*110,18*120,18*140,18*150,18*160,18*170,18*190,18*200,M20*90,20*100,20*110,20*120,20*130,20*140,20*150,20*160,20*170,20*180,20*190,20*200,M22*100,22*110,22*120,22*130,22*150,22*160,22*170,22*180,22*190,22*200,M24*100,24*110,24*120,24*140,24*150,24*160,24*170,24*180,24*190,24*200,M27*110,27*120,27*130,27*140,27*150,27*160,27*170,27*180,27*190,27*200,M30*130,30*140,30*150,30*160,30*170,30*180,30*190,30*200,小双头M8*30,M0*40,M12*40,M14*45