

# 供应防火岩棉夹芯板墙面板

产品名称	供应防火岩棉夹芯板墙面板
公司名称	河南千万间新型建材有限公司
价格	135.00/平米
规格参数	品牌:千万间 型号:QWJ-501 厚度:100mm
公司地址	河南省新乡市创业3号园
联系电话	0373-3525255 18236128862

## 产品详情

### 防火岩棉夹芯板

针对市场上防火保温复合板存在的缺点，河南千万间引进最先进的岩棉复合板生产线，应用其全套工艺流程与质量控制体系，生产的产品具有导热系数低、使用温度高，防火不燃、施工便利、节能效果显著，有很高的性能价格比。岩棉保温板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降温

### 河南千万间岩棉复合板特性表

标准宽度	1000mm	标准厚度	50mm、80mm、100mm、150mm
燃烧性能	A级不燃	保温性能	传热系数 0.04W(M.K)
芯材密度	120-140 KG/m <sup>3</sup>	降噪性能	平均隔音量 37dB(50mm)
耐久性	具有有机材料不可比拟的化学稳定性	工作温度	-268 -700

可根据客户需求选取内外钢板厚度、涂层和厂家

**防火岩棉夹芯板特性：** 防火性能：岩棉芯材为不燃材料，具有超过1000 的熔结温度,可在火灾中有效阻断火焰蔓延，最大限度的降低火灾损失。 保温节能：岩棉导热系数低(  $\lambda=0.043\text{w/m}\cdot\text{k}$  )，保温性能良好。优秀的节点设计，确保密封性能和保温效果。

隔音性好：隔声量 30dB，有效降低外界噪声的干扰。 水密性/气密性：板与板之间独特的嵌合式节点，阻止了水的侵入；板的端部连接处，内部经封闭处理，保持良好的气密性。 坚固耐用：选用高品质岩棉材料，憎水率大，辅以企口两侧硬质聚氨酯发泡填充，增强整体强度，令建筑更加持久稳固。 立面美观：螺钉隐藏式节点设计,板面平整度高,烤漆涂层色彩丰富,色泽度持久。

聚氨酯复合板做为建筑节能保温材料，在欧、美、日等发达国家已得到普遍应用，普及率达80%，在我国应用还不到10%。聚氨脂夹芯板作为一种优异的节能保温材料，其卓越的隔热、防火、保温性能又可以为解决中国能源消耗危机提供高效解决方案。 聚氨酯夹芯板广泛应用于大型工业厂房、冷库、车库、移动房屋、展馆、体育馆、购物中心、机场、电厂、别墅、医院、地层及高层办公楼等领域，由于极佳的保温性能主要应用于工业与民用建筑的屋面和墙面。