

混凝土搅拌站车辆轮胎自动洗车槽

产品名称	混凝土搅拌站车辆轮胎自动洗车槽
公司名称	仙桃市胜源清洁设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:胜源 型号:SY-55 电源:380V
公司地址	湖北省仙桃市沔州大道
联系电话	0728-3282395

产品详情

胜源牌工程车辆自动冲洗机，建筑工程车辆自动洗车池，建筑工地专用自动洗车槽，渣土车辆轮胎自动洗轮机，混凝土搅拌站车辆自动洗车

平台，工地车辆自动冲洗设备

是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式和手动二种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。SY-55

型建筑工程车辆自动洗车机主要特点：1、全自动清洗，无需人工操作。

2、清洗时间短，15秒清洗完毕。3、节能环保清水循环利用，节约用水。

4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。5、运输安装简便，2小时可投入使用。

*专业清洗工程运输车辆 *彻底解决工程车辆对城市道路的污染 *独特造型，经典设计

*可选的自动排泥 *专业的防锈处理，持久耐用 *循环用水，节约大量水资源

*可适应不同的工地场地，转场方便 工地自动洗车机（SY-55）：参数表：项目单位参数/单位

设备尺寸（长*宽*高）cm 2400*3700*1100

用车辆及载重量 T 100T以下各类工程车 冲洗方式车辆自行 启动方式自动/手动 配电系统额定电压 V AC 380 配电系统额定电流 A 20 配电系统额定功率 KW 5.5 冲洗时间 S 1-60（可调） 冲洗耗水量 L/辆小于20（循环） 冲洗压力 Kg/cm² 3-8

建筑车辆自动冲洗设备、工程车辆底盘自动洗车池、渣土车辆轮胎自动洗轮机特点：

1、底盘钢管的厚度比其他厂家增加1mm，承载提高20T。2、格栅板用料是热镀锌，永不生锈，而其他厂家是冷镀锌或喷漆，易生锈。3、采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。4、电控箱电器均采用国内知名品牌正泰电器，更有保证。

建筑车辆自动冲洗设备、工程车辆底盘自动洗车池、渣土车辆轮胎自动洗轮机工作原理：

洗轮机有自动操作与手动操作两种模式

待机状态：把洗轮机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。冲洗作业：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行全方位全自动冲洗。40s左右（时间0-60s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用美国先进的感应器，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。**建筑车辆自动冲洗设备、工程车辆底盘自动洗车池、渣土车辆轮胎自动洗轮机、系统构成** 工程车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行全方位立体式清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。