

# 供应迪高分散剂Dispers-610S

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 供应迪高分散剂Dispers-610S                  |
| 公司名称 | 广州市诚晞化工科技有限公司                        |
| 价格   | 88.00/千克                             |
| 规格参数 | 品牌:迪高<br>型号:Dispers-610S<br>有效成分:50% |
| 公司地址 | 广州市永和经济区花轮一路2号507                    |
| 联系电话 | 020-26228122 18819148317             |

## 产品详情

tego® dispers 610s

用于溶剂型体系的润湿分散剂

### 【特性】

- 适用于共研磨（含树脂）
- 特别适用于无机颜料
- 通过控制絮凝，防止颜料浮色和沉降
- 消除贝纳德涡

### 【应用实例】

- 醇酸/氨基，聚酯/氨基类烤漆
- 氯化橡胶和乙烯树脂类涂料
- 丙烯酸树脂/异氰酸酯和聚酯/异氰酸酯类双组份涂料
- 硝基和硝基/醇酸类木器漆
- 溶剂型酸固化木器涂料

推荐添加量，以供货形式计算，总配方的0.1~1.0%，无机颜料量的0.5~2.5%

### 【工艺说明】

分散前添加于研磨料中

### 【溶解性】

混合比例重量比 1:9

|          |   |
|----------|---|
| 水        | - |
| 正丁醇      | + |
| 丙酮       | + |
| 甲乙酮      | + |
| 醋酸丁酯     | + |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | + |
| 二甲苯      | - |
| 石油溶剂     | - |

+ =清澈，可溶，0=乳白色，- =浑浊，不溶

### 【化学成分】

含有机改性聚硅氧烷的高分子量脂肪酸衍生物溶液

### 【技术数据】

|             |                |
|-------------|----------------|
| 外观          | 微黄-微红透明液体      |
| 活性物含量       | 约50%           |
| 溶剂          | 二异丁酮 / 二甲苯5:45 |
| 酸值 (以供货形式计) | 约120mgkoh/g    |

### 【包装】

25公斤 / 铁通

### 【储存稳定性】

未开封的原包装中12个月

以上资料仅供参考之用,不具任何保证性质,用户应根据自身条件和要求进行试验适用性。