

不锈钢退火炉

产品名称	不锈钢退火炉
公司名称	宜兴市腾达热工科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:腾达 型号:TDRG
公司地址	宜兴市万石镇
联系电话	0510-87850229 13801531684

产品详情

一、不锈钢退火炉用途

不锈钢退火炉适用于金属件、塑料件及其他材质表面水分干燥，油漆及液状材料固化，有机、无机物料链式干燥，医药产品干燥高温灭菌，小型电器元件的固化热源，包装热缩等。

二、不锈钢退火炉特点

- 1、大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。
- 2、利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。
- 3、整机噪音小、运转平稳。温度自控，安装维修方便。
- 4、适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

三、不锈钢退火炉参数

- 1、额定电压：3相380V，频率50HZ。
- 2、额定功率：95KW。
- 3、额定温度：1150 .

4、工作尺寸：设备总长12.5米、其中进料区0.8米、加热高温区4.5米、过0.7米冷却段5.0米、出料端1.5米.网带宽350mm，炉口高100mm（可调）。

5、网带移动速度：20-200mm/min。

6、保护气消耗量：9-12Nm³/h。

7、氨分解设备：配置15Nm³/h的氨分解制氢设备一台。

注：可根据用户要求另行设计制造，更多规格及参数和详细技术方案请来电咨询！