

哈希2100AN型实验室浊度仪

产品名称	哈希2100AN型实验室浊度仪
公司名称	仪库（上海）工业仪表有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:哈希 型号:2100AN 量程:0-10000NTU
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	021-51698835 17749720098

产品详情

哈希2100AN型实验室浊度仪

哈希2100AN型实验室浊度仪适用于饮用水、废水、地表水、地下水检测以及教育、科研、工业过程控制及产品质量控制等不同领域的浊度测量。

2100AN型实验室浊度仪除了具有2100N全部功能之外，扩大了浊度测量范围，增加了色度测量功能。2100AN仪器所具有的可编程信号平均功能、仪器自动校准功能、内置打印机的打印功能等，大大优化了测试过程，方便了数据管理；采用哈希公司专利技术开发的比率测量模式，有效保证了色度干扰的消除；灵敏的故障自诊断功能，可及时提醒使用者发现并排除仪器故障；可通入空气对样品测试腔进行吹扫，防止水汽凝结引起的光散射，因此适合于冷、热水样浊度的测量。

2100AN仪器具有数据存储功能，可通过HachLink™软件将实验数据直接下载至计算机，便于数据的存储与管理。内置的打印机可以直接打印测量结果及相关参数。

哈希2100AN型实验室浊度仪

技术指标：
符合标准：满足USEPA方法180.1的要求

量程范围：浊度：0-10000NTU

色度：0-500CU

精度：浊度：（1）0-1000NTU：0.01NTU或读数的 $\pm 2\%$ ；（2）1000-4000NTU：读数的 $\pm 5\%$ ；（3）4000-10000NTU：读数的 $\pm 10\%$ 。

色度：（1）0-30CU： $\pm 2CU$ ；（2）0-500CU： $\pm 5CU$

分辨率：浊度：0.001NTU

色度：1CU

比率测量功能：有

最小取样体积：20mL

测量模式：NTU，NEP，EBC，ABS，T%，色度单位，用户自定义单位

重现性：读数的 $\pm 1\%$ 或0.01NTU

电源：230V，50/60Hz

操作环境：10~40℃，90%相对湿度，在25℃时无冷凝现象

仪器重量：3.43千克

哈希2100AN型实验室浊度仪

订购指南：

2100AN型实验室浊度仪的标准配置包括：一台2100AN型实验室浊度仪主机，6个样品池、装在密封小瓶中的StabCal一级标准液、硅油、用户手册等。

47001-02 2100AN型实验室浊度仪及相关附件

选购附件：

20849-00 样品池，六个 / 套

26595-05 装在密封小瓶中的 StablCal 一级标准液

1269-36 硅油，15mL

47076-00 样品池擦拭布

30312-00 符合 USEPA 认可的色度滤光片

43975-00 样品脱气装置

43975-10 样品过滤和脱气装置

47449-00 手动流通池组件

47450-02 自动流通池组件