

## apc-sua-3000UXICH电源新价格

产品名称	apc-sua-3000UXICH电源新价格
公司名称	北京三友创联科贸有限公司
价格	2900.00/件
规格参数	品牌:APC 型号:sua-3000UXICH 净重:56.36kg
公司地址	北京海淀中关村北一街
联系电话	010-61364428 13321164700

## 产品详情

### apc-sua-3000UXICH??????-apc??

产品详情

物理指标

高 5.25 英寸 ( 13.34 cm)

宽 19.00 英寸 ( 48.26 cm)

深 26.00 英寸 ( 66.04 cm)

净重 124.00 lbs ( 56.36 kg)

毛重 139.00 lbs ( 63.18 kg)

包装高度 12.00 英寸 ( 30.48 cm)

包装宽度 24.00 英寸 ( 60.96 cm)

包装深度 32.00 英寸 ( 81.28 cm)

颜色 黑色

## 用途：

适用于保护服务器、交换机、路由器、.....等网络设备

## 技术指标：

### 产品总览

描述 APC Smart-UPS XL, 3000VA/2400W, 输入功率 230V/ 输出 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runti

基本性能 自动自检, 自动电压调节, 内置SmartSlot附件卡插槽, 能电池管理, 在线互动设计, 负载指示, 网络级线路保护, 过载指示, 机架安装, 更换电池指示, 可升级运转时间, 正弦波输出, 管理软件, Connection Failure, 用户可更换电池

包含 软件光盘, 架式安装支架, Smart-UPS RS232信号线, 用户手册

### 通讯管理接口

接口 DB-9 RS-232 , SmartSlot 插槽

可用的智能插槽数量 1

控制面板 发光二极管显示在线运行 , 电池运行 , 过载和电池需要更换

音频告警 电池供电报警 , 低电报警

紧急关断 可选件

### 输出

输出视在功率容量 3,000 VA

输出视在功率容量 2,400 Watts

输出标称电压 230 V

输出电压可调范围 可设置为220、 230或240 输出电压

输出插座、线缆 (8)IEC 320 C13

(3)IEC Jumpers

(1)IEC 320 C19

### 输入功率

额定输入电压 230 V

输入频率 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)

输入端子类型 IEC-320 C20

Schuko CEE 7 / EU1-16P

British BS1363A

输出线长度 6 英尺 (1.83 米)

工作电压范围 174 - 286 V

可调整的输入电压范围 168 - 302 V

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量 480 joules

滤波器 Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

数据线保护 --

半负载时的典型备用时间 18.7 minutes (1200 Watts)

满负载时的典型备用时间 5.7 minutes (2400 Watts)

电池

电池类型 密封铅酸免维护蓄电池

物理指标

环境指标

工作环境 0 - 40 ° C (32 - 104 ° F)

工作相对湿度 0 - 95%

运行高度范围 0-10000 feet (0-3000 m)

存储温度 -15 - 45 ° C (5 - 113 ° F)

存储相对湿度 0 - 95% Non-condensing

储存高度 0-50000 英尺 (0-15000 m)

在线运行发散热量 375 BTU/hr

认证与保修

认证 C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GO