

# Mercury M76m MKIII 立体声话放

产品名称	Mercury M76m MKIII 立体声话放
公司名称	北京麦田中旺数码科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:Mercury M76m MKIII 立体声话放 型号:Mercury M76m MKIII 立体声话放 1:1
公司地址	北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼A单元707室
联系电话	18600607968

## 产品详情

QQ:1480362713 TEL:18600607968 项目经理：博乐

Mercury成功复刻了来自德国著名的Telefunken / Siemens Vintage V72S以及它的大哥哥-V76，也就是现在备受欢迎的M72s和M76m。Mercury M76m广泛被用于欧洲众多广播电台、电视台以及知名录音棚。Vintage V76之所以如此昂贵，并受到世界各地音频从业者的追捧，原因在于这40年来没有可用的配件。Mercury重新设计了平衡式变压器，每个通道四个电子管..... M76m保持了原电路的完整性，开放性，温暖的音质。经过多年的探索和研究，Mercury已经完全将复古风格和现代风格的声音完美的结合起来了。

M76m具有高阻抗和低阻抗切换开关，电平控制，增益控制，输出衰减控制。增益控制旋钮以每6dB为一个刻度增加或衰减，0-60dB，要优于M72s的28dB-58dB，可调范围更广。未来50年为基准，在录音室话筒放大器领域，M76m确实是一个新的经典，将继续被世界各地的工程师追捧。Mercury M76m Mk. III与M76m/1 Mk. III除了通道不一样外，其他完全一致。话筒输入通道：双通道  
输入增益可调范围：0-60dB 输入阻抗：Approx. 2k 建议电源阻抗：Approx. 200欧姆  
输入阻抗-28dB：Approx. 4k DI输入阻抗：2M 欧姆 内部输出阻抗：30-50欧姆（取决于增益设置）  
建议最小负载：500欧姆 MIC输入信号电平最大值（20Hz）：+34dBu with -28dB Pad engaged / +6dBu with Pad not engaged 最大输出电平：+22dBu 频率响应：20 Hz - 20 kHz +/- 0.5dB