

Maselec MTC-1X

产品名称	Maselec MTC-1X
公司名称	北京麦田中旺数码科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:Maselec MTC-1X 立体声掌握转移控制台 型号:Maselec MTC-1X 立体声掌握转移控制台 1:1
公司地址	北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼A单元707室
联系电话	18600607968

产品详情

QQ:148-0362713 TEL:186-0060-7968 项目经理：博乐

Maselec MTC-1X 立体声掌握转移控制台 这是maselec mtc-1x掌握工作室以及高质量家庭录音的理想工具。特殊的声学特性，新的功能和一般坚如磐石的mtc-1 maselec质量，对mtc-2掌握主机的理想选择。 的mtc-1措施3 U高度与深度的背后面板的改造和8公斤体重。前控制面42按键控制LED灯和12个高质量的旋转开关。金家是所有音频连接，支持最高质量的电缆的使用。重新连接和外部设备是很容易的。 输入部分： 输入源选择 为左和右的相位反转 单独左、右增益控制 • 5dB增益可选附加水平低的来源 低切和高剪切过滤器 独立的左、右切割控制 输出部分： 单独左、右增益控制 带有20个频率的椭圆滤波器 立体声宽度控制 输出切割控制 • 立体图像电路的mtc-2著名的控件相同 插入部分有六个插入点和提供 附加功能强大： • M-S与“差异”的信号增益控制 • 插入1和2设备交换（倒装） 4 • 插入或插入2-4交叉淡入淡出或添加剂混合 使用一个旋转开关。这个功能可以 • 用于并联压缩或添加混响 • 插入4和5设备交换（倒装） 插入6可移动到输出。这是一个砖墙限制器的首选位置。 监测断面： 四外部监测来源 对输入和输出部分进行监测 双喇叭供稿 • 0 +10 dB偏移修剪输入S1和S2 • 监视器的立体声-，左，右-，单或差-信号 为左、右扬声器的单独切割控制 进步模糊函数 仪表输出，它遵循监测源 • -6dB，-8dB和-10dB米偏移