

316弯头,ASME B169,316弯头不锈钢

产品名称	316弯头,ASME B169,316弯头不锈钢
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:QR1539
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

不锈钢弯头区别于碳钢弯头的主要是材质的不同，其所含的化学成分会保持弯头表面长时间不会生锈，不会被腐蚀。按标准制作可化为：

90° 不锈钢长半径弯头

90° 不锈钢长半径弯头

1.以制造标准划分可分为国标、船标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。

2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。

90° 不锈钢弯头主要用于管道安装中的一种连接管件,用于管道拐弯处的连接。连接两根公称通径相同或者不同的管子，使管路作90° 转弯。

不锈钢

通常是在碳钢基础上增加了高比例的Cr，Ni等合金而成，含量比例可达20%以上。常见钢种有:304，304L，321，316，316L，1Cr18Ni9Ti,0cr18ni9，前几种用数字表示的钢号为日本，美国钢号表示方法，最后一种(1Cr18Ni9Ti)为国内钢号表示方法。

不锈钢特性:强度，韧性指标是各种钢中最好的，其最突出的优点是抗腐蚀，在化工造纸等腐蚀性较强的场合就必须使用不锈钢，当然，成本也是较高的!

不锈钢弯头的保养需要注意的知识：

在使用和保养不锈钢弯头时需要注意的事项非常多，需要用户按照一定的方法进行使用，按照准确的方法使用和保养。

1、长期存放的不锈钢弯头，应按期检查，对外露的加工表面保持清洁，清除污垢，整齐地存放在室内通风干燥的地方，严禁堆置或露天存放。常保持不锈钢弯头的干燥和透风，保持清洁和整洁，按照准确的存放方法存放。

2、安装时，可将不锈钢弯头按连接方式直接装置在管路上，按照使用的位置进行安装。一般情况下，可安装在管路任意位置上，但需便于检验，留意截止不锈钢弯头介质流向应是纵阀瓣下面往上流，不锈钢弯头只能水平安装。不锈钢弯头在安装时要留意密封性，防止出现泄漏现象，影响管道的正常运行。

任隆管道是一家专业的不锈钢弯头生产厂家，不锈钢弯头的发展前景：

国际经济复苏后，不锈钢弯头迎来了外销市场特别是开展中国度市场的开展黄金期。由于开展中国度机械加工工业的相对滞后和全面老化，普遍存在着对进口工具不锈钢弯头的旺盛需求，五金产品商家正是疾速抓住了这一莫大的契机，不锈钢弯头经过贸易协议和往来，逐渐开辟出了容量宏大的外销市场和贸易业务。

进入2010年以来，随着金融危机的影响逐步削弱，诸多不锈钢弯头的外贸呈现回暖趋向，这主要得益于国度促进中部地域崛起的利好政策、继续鼓舞西部大开发和东部再建立的不时推进，无不带动了五金工具的销售；国际经济的快速复苏，进一步带动了五金产品外销形势的全面向好，也给五金行业带来更大的开展空间。国内旺盛的市场需求、国外市场的鼎力拓展，两者有机分离给五金行业发明了一个良好的黄金开展时期。