316弯头,ASME B169,316弯头不锈钢

产品名称	316弯头,ASME B169,316弯头不锈钢
公司名称	河北任隆管道配件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:任隆 型号:QR1539
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路
联系电话	0317-6212337 15131737088

产品详情

不锈钢弯头区别于碳钢弯头的主要是材质的不同,其所含的化学成分会保持弯头表面长时间不会生锈,不会被腐蚀。按标准制作可化为:

- 90°不锈钢长半径弯头
- 90°不锈钢长半径弯头
- 1.以制造标准划分可分为国标、船标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。
- 2.以制作方法划分可分为推制、压制、锻制、铸造等。
- 90°不锈钢弯头主要用于管道安装中的一种连接管件,用于管道拐弯处的连接。连接两根公称通径相同或者不同的管子,使管路作90°转弯。

不锈钢

通常是在碳钢基础上增加了高比例的Cr, Ni等合金而成,含量比例可达20%以上。常见钢种有:304,304L,321,316,316L,1Cr18Ni9Ti,0cr18ni9,前几种用数字表示的钢号为日本,美国钢号表示方法,最后一种(1Cr18Ni9Ti)为国内钢号表示方法。

不锈钢特性:强度,韧性指标是各种钢中最好的,其最突出的优点是抗腐蚀,在化工造纸等腐蚀性较强的 场合就必须使用不锈钢,当然,成本也是较高的!

不锈钢弯头的保养需要注意的知识:

在使用和保养不锈钢弯头时需要注意的事项非常多,需要用户按照一定的方法进行使用,按照准确的方法使用和保养。

- 1、长期存放的不锈钢弯头,应按期检查,对外露的加工表面保持清洁,清除污垢,整齐地存放在室内透风干燥的地方,严禁堆置或露天存放。常保持不锈钢弯头的干燥和透风,保持清洁和整洁,按照准确的存放方法存放。
- 2、安装时,可将不锈钢弯头按连接方式直接装置在管路上,按照使用的位置进行安装。一般情况下,可安装在管路任意位置上,但需便于检验,留意截止不锈钢弯头介质流向应是纵阀瓣下面往上流,不锈钢弯头只能水平安装。不锈钢弯头在安装时要留意密封性,防止出现泄漏现象,影响管道的正常运行。

任降管道是一家专业的不锈钢弯头生产厂家,不锈钢弯头的发展前景:

国际经济复苏后,不锈钢弯头迎来了外销市场特别是开展中国度市场的开展黄金期。由于开展中国度机械加工工业的相对滞后和全面老化,普遍存在着对进口工具不锈钢弯头的旺盛需求,五金产品商家正是疾速抓住了这一莫大的契机,不锈钢弯头经过贸易协议和往来,逐渐开辟出了容量宏大的外销市场和贸易业务。

进入2010年以来,随着金融危机的影响逐步削弱,诸多不锈钢弯头的外贸呈现回暖趋向,这主要得益于国度促进中部地域崛起的利好政策、继续鼓舞西部大开发和东部再建立的不时推进,无不带动了五金工具的销售;国际经济的快速复苏,进一步带动了五金产品外销形势的全面向好,也给五金行业带来更大的开展空间。国内旺盛的市场需求、国外市场的鼎力拓展,两者有机分离给五金行业发明了一个良好的黄金开展时期。