

# 气流流行测试仪 天津盛源CRF系列

产品名称	气流流行测试仪 天津盛源CRF系列
公司名称	天津盛源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津盛源 型号:CRF系列
公司地址	河西区永安道罗马花园A-2-1403室
联系电话	022-23260320 15822771215

## 产品详情

气流流行测试仪 天津盛源CRF系列

气流流向检测仪CRF-2，CRF-3+，CRF-6是天津盛源科技有限公司生产和销售的产品

天津盛源CRF-2，CRF-3+，CRF-6型超声波水雾发生器,气流流型检测仪器

气流流行测试仪，气流流型检测仪，气流流型测试，水雾发生器，烟雾发生器，CRF-2，CRF-3+，CRF-6，CRF，Fogger水雾发生器，发烟笔

气流流行测试仪，气流流型检测仪，CRF气流流向测试仪，Fogger水雾发生器，发烟笔

超声波水雾发生器 气流流型检测仪器（DI水超声波水雾发生器）烟雾发生器

备注：参数为大概参数，如需详谈请致电本公司。

优点：

全不锈钢机身：方便使用在灭菌环境中，完全抵抗灭菌剂的消毒 § 可测试大于等于 100 级的洁净室的层流 § 开关喷雾功能 § 储水水位指示 § 易用的罐水口（指定 DI 水或其它超纯水） § 可视化气流走向与速度 § 气流和压力的完美平衡 § 伸缩管延伸尺寸标准长度 2 米（更长尺寸另配） § 自动启动保护功能：缺水自动断路保护功能

详细参数

气流流型测试仪- CRF-2 / CRF-3+ /CRF-6全不锈钢材质水雾发生器，使用DI水喷雾

器超声雾化DI水形成，建立了雾化状态，并将它导入到层流，目前这是国内外应用为广泛的一种气流检测方式。它具有高效节能，控制灵敏，无噪音，安全可靠等优点。

#### CRF-2 规格

运行原理: 超声波雾化原理

喷雾流量: 单量程：8cfm(204L/min)

喷雾介质: DI水/WFI水/超纯水均可

水仓容量: 3L

雾化持续时间: 60-100min

雾化可持续距离: 1.5-2.5米

外壳: 全不锈钢材质

喷雾口内径: 60mm

工作电压: 220V/50HZ

#### CRF-3+ 规格

喷雾流量: 单量程：12cfm(339.6L/min)

水仓容量: 4L

雾化持续时间: 80-120min

雾化可持续距离: 1.8-2.8米

#### CRF-6 规格

喷雾流量: 双量程:

量程1：12cfm(339.6L/min)

量程2：24cfm(679.2L/min)

水仓容量: 5.5L

雾化持续时间: 60-150min

雾化可持续距离: 2.0-3.5米

---