

1.5厚APF-CLF-YTL高分子防水卷材

产品名称	1.5厚APF-CLF-YTL高分子防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:APF 价格:23
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚APF-CLF-YTL反应粘结型高分子湿铺防水卷材

一、产品的解析与模板查看

1.5厚APF-CLF-YTL反应粘结型高分子湿铺防水卷材是由自粘橡胶沥青作为主材料具有最高的不透水性和水泥作为最便宜的粘合剂，构成所谓的“皮肤类型”最可靠的和经济的防水系统。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规格。

规格：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

其他：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

2、简述产品图片

二、产品优点：

1，可靠经济，简便环保，适应性强具有性价比

2，防水卷材的施工周期比较短，低要求，容易重叠和密封

3，性能可靠，卷材的施工非常方便进行检查和修复，而对施工环境比较友好。

三、适用范围：

1, 防水, 防渗的地下室, 踢脚板, 头板, 屋顶侧墙防潮。

四、储运：

1, 保持其干燥, 通风, 来自太阳环境, 下雨的保护, 温度不应低于10摄氏度以上。

2, 在倾斜防水卷材施工的时候, 是防止它在或运输的过程中, 应该在壳体倾斜或侧向压力, 如果有必要, 需要装毡布。

3, 免费卷材样品可以被提供给测试, 建设的技术支持, 使用木箱装运, 确保运输安全。

五. 施工要点

1, 施工方法 - 热熔胶, 冷或者热粘合的方法都是可以采用, 坚持床单, 基底, 或不同的表。同时用热熔法构建, 防水卷材的厚度必须超过30毫米;这个卷材适用湿铺方式施工, 冷粘接剂防水卷材厚度必须为0.5~1毫米。

2, 基材的准备 - 防水基材应平整坚实, 并充分干燥。详细防水卷材结构应符合有关规定和设计要求。

3, 防水层 - 有两种层压和单一的层结构用于层压层, 每层的防水卷材厚度应大于3mm不降低, 防水卷材相互之间是完全粘连, 为单层所述单层的厚度不得小于4mm以下。

4, 重叠 - 防水卷材之间的重叠应完全粘结, 与连接区的80-100mm宽度。

5, 垂直表面结束 - 卷材都是适用金属压条和螺栓的, 外套专用密封胶的所有边缘。

6, 保护隔离层结构 - 保护隔离层应在按照有关规定和设计防水层的外表面设置, 如果使用页岩纸片或矿物颗粒涂层表

六、公司信息

1, 地下室防水卷材的确定, 根据勘测资料提供的最高水位标高, 再加上500mm为设防标高, 上部可以做防潮处理, 有地表水按安全防水地下室设计。

2, 地下室防水, 根据实际情况, 可采用柔性防水或刚性防水, 必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下, 可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。

3, 地下室外防水工作面时, 可采用外防内贴法, 有条件转为外防外贴法施工。

4, 地下室外防水层的保护, 可以采取软保护层, 如聚苯板等。

5, 对于特殊部位, 如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计, 按要求作细部处理。

七, 1.5厚APF-CLF-YTL反应粘结型高分子湿铺防水卷材生产工地

出品人 牛盾徐工 张经理