

# 希曼顿XIMADEN固态继电器H3120ZF

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 希曼顿XIMADEN固态继电器H3120ZF      |
| 公司名称 | 苏州清合瑞鑫自动化科技有限公司             |
| 价格   | 115.00/只                    |
| 规格参数 | 品牌:XIMADEN希曼顿<br>型号:H3120ZF |
| 公司地址 | 苏州市相城区嘉元路2号鑫鑫国际东1017室       |
| 联系电话 | 0512-69573916 18051733916   |

## 产品详情

详细信息 应用范围：固态 品牌：希曼顿ximaden 型号：h3120zf 额定电流：120a 额定电压：40-430v  
产品系列：增强型 触点负载：无触点 触点切换电流：无触点 触点切换电压：无触点 触点形式：  
无触点 防护特征：光电隔离 线圈电源：无线圈

希曼顿，ximaden，金曼顿

ximandun，jinmandun，

ximanden,jinmanden一级代理

型号 外型尺寸 (mm)

s202zl/s302zl 37 × 14.4 × 26 立式

s203zw/s303zw 30 × 33 × 21 卧式

s204zw/s304zw 30 × 33 × 21 卧式

s206zl/s306zl 37 × 14.4 × 26 立式

s210zk/s310zk 63 × 48 × 26孔距47.2 方块

s212zk/s312zk 63 × 48 × 26孔距47.2 方块

s220zk/s320zk 63 × 48 × 26孔距47.2 方块

s225zk/s325zk 63 × 48 × 26孔距47.2 方块

s240zk/s340zk 63 × 48 × 26孔距47.2 方块

h275zk/h375zk 63 × 48 × 26孔距47.2 方块

h380zk 63 × 48 × 26孔距47.2 方块

h3100zk 63 × 48 × 26孔距47.2 方块

s225zf/s325zf 92 × 21 × 36孔距80 长条

s240zf/s340zf 92 × 21 × 36孔距80 长条

h275zf/h375zf 92 × 21 × 36孔距80 长条

h380zf 92 × 21 × 36孔距80 长条

h3100zf 92 × 21 × 36孔距80 长条

h3120zf 92 × 21 × 36孔距80 长条

h3150ze 92 × 24 × 44孔距80 长条

h3200ze 92 × 24 × 44孔距80 长条

h3220ze 92 × 24 × 44孔距80 长条

h3250zd 92 × 39 × 48孔距80 长条

h3300zd 92 × 39 × 48孔距80 长条

h3340zd 92 × 39 × 48孔距80 长条

h3400z 115 × 53.6 × 52孔距80 × 38

h3500z 125 × 62 × 56孔距80 × 38

希曼顿带阻容吸收的 ( 0.1 μ 180 )

晶闸管反并联模块：mtx两只单硅反并联；mfx单硅和二极管反并联

型号 平均电流 标称电流 耐压 触发电流 外型

mtx/mfx56 56a 110a >1200v <50ma f

mtx/mfx120 120a 250a >1200v <50ma d

mtx/mfx180 180a 360a >1400v <50ma d

mtx/mfx250 250a 400a >1000v <50ma

mtx/mfx300 300a 500a >1200v <50ma