

PC塑料广东粘接剂

产品名称	PC塑料广东粘接剂
公司名称	东莞研泰胶黏剂有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:研泰 型号:TS8104
公司地址	东莞市万江区华宇大厦201
联系电话	0769-23292608 13686621864

产品详情

8104 pc专用塑料胶水

【pc专用塑料胶水产品特性】

研泰牌聚碳酸酯（pc）胶黏剂是以乙烯基聚合物为主体的单组份溶剂胶，专为解除难粘的pc等塑料材料研发的专用胶粘剂。

具有可室温固化、操作方便、粘接强度高、快速定位、高弹性、胶膜柔软、固化物无毒等众多优点；

具有优异的耐水、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀性、耐油和无白化等优良特性。

用途广泛，可用于pc、abs、as、ps、pmma等塑料的互粘和交叉粘接。

通过欧盟rohs标准，储存1年不会变质，是目前国内塑料胶粘剂领域中的技术领先产品。

【pc专用塑料胶水产品用途】

产品用途广泛，可解除各种难粘的pc等塑料材料如：聚碳酸酯（pc）、聚乙烯(pe)、abs、as、ps、pmma等塑料；是家电工业电子产品塑胶壳、pc工艺品及容器、无线电工业、装饰装潢、工艺品、玩具业、等行业理想的粘接材料首选之胶粘剂，可用涂刷和针筒操作。

【pc专用塑料胶水主要技术性能】

外观：微黄透明胶液体。

粘度（室温25℃）：30-100pa.s。

抗剪：pc/pc > 40。

不挥发物含量：6%-10%。

【pc专用塑料胶水使用方法】

清理被粘物表面油污、尘垢等污物，保持清洁干燥；

在粘接面单面或双面涂胶，马上粘合，使其紧密接触，室内放置3-5分钟即可定位，2-3小时就有一定强度，24小时后达到可使用强度。

温馨提示：因为聚碳酸酯塑料在粘接过程中容易因内应力产生开裂，所以请在粘接前在粘接面做试验，如发现细微裂，是应力大集中导致出现细微裂现象。可把pc塑料放入80℃左右的烘箱中加热后自然冷却，除去内应力后再粘接。技术咨询：陈小姐136-8662-1864/ 0769-23292608 扣扣:2860246343

【pc专用塑料胶水注意事项】

本类产品为易燃品，储存、运输按易燃品规则办理；

使用时要通风透气，注意安全，操作应远离火源；

用后将容器盖紧，防止胶体凝固，如胶液太厚，可用适量甲苯、卤代烃稀释。

双面涂胶比单面涂胶效果好。

黏接面不要轻易移动，否则空气进入影响强度。

涂胶前对材料进行热处理（用红外灯加热至90℃）后，有助于提高黏接强度。

时间长了可能会对金属容器有一定的腐蚀使胶黏剂看起来颜色偏深，但不影响产品性能。

本产品置阴凉处密封贮存，贮存期1年，使用贮存剩余胶时，请先使用小量是否合格，再大批量使用。

谨防吸入及食入，防止儿童接触！

【pc专用塑料胶水包装】

包装：900ml/罐、15kg/桶