

丹佛斯变频器FC111

产品名称	丹佛斯变频器FC111
公司名称	陕西宇隆伟业节能环保科技有限公司
价格	3410.00/台
规格参数	品牌:丹佛斯变频器 型号:FC111P7K5T4E20H4XC 7.5KW 380V
公司地址	陕西省西安市未央区凤城一路23号凤城家园2号楼2702室
联系电话	029-62335909 13119151909

产品详情

FC111是一种HVAC行业风机水泵专用型变频器，可以控制功率高达 90kW 的交流电动机。它采用最新技术的电力电子元器件，集成众多风机水泵专用功能，同时实现同级别变频器中最紧凑的外形尺寸。丹佛斯变频器代理FC111系列风机水泵专用 VLT? HVAC Basic Drive FC111 VLT? HVAC Basic Drive 是一种HVAC行业风机水泵专用型变频器，可以控制功率高达 90kW 的交流电动机。它采用最新技术的电力电子元器件，集成众多风机水泵专用功能，同时实现同级别变频器中最紧凑的外形尺寸功能和优点

产品范围 3 x 200 – 240 V.....0.25 – 45 kW 3 x 380 – 480 V.....0.37 – 90 kW 3 x 525 – 600 V..... 2.2 – 90 kW 机箱 该变频器满足 IP 20/机架机箱的要求。可选的IP21/NEMA 1、IP 54/NEMA12 可抵御恶劣环境 带涂层的PCB，强制通风避开了电子元件。

印刷电路板在变频器内部受到良好保护。最高运行环境温度可达50 并排安装，真正节省空间 紧凑的书本型设计允许真正的并排安装，而不会降低额定值。 内置直流电抗器和RFI滤波器 内置C3射频干扰滤波器可限制最长25米的屏蔽电机**电缆**

产生的无线电干扰。同时可选内置C1和C2滤波器。 内置直流电抗器，满足EN

61000-3-12的谐波抑制要求。 集成多种应用功能 内置 丹佛斯 VLT HVAC Basic Drive FC111系列 专为多泵控制的OEM客户量身定制 标准内置HVAC软硬件功能-降低控制系统投资成本 节能- 运行成本更低 增强型设计-更长的使用寿命 用户友好-节省调试和运行成本 内置直流母线电抗器- 无谐波干扰 运用最新电力电子技术-体积更加紧凑 0.37-90KW，380-480V

模式1：一泵一继，每台水泵运行仅由变频器的一个输出控制 固定模式：至多五台泵

循环模式：至多4台泵 两个继电器及两个可编程数字输出可用

模式2：一泵两继，每台水泵运行仅由变频器的两个输出控制，分别控制工频、变频运行

无需使用专门PLC控制器 固定模式：无 循环模式：至多3台泵

两个继电器、两个可编程数字输出、两个模拟量输出可用 每台水泵运行仅由变频器的一个输出控制

1、固定模式：至多5台泵 2、循环模式：至多4台泵 3、2个继电器以及2个可编程数字输出可用

每台水泵运行仅由变频器的两个输出控制，分别控制工频、变频运行 1、无需使用专门PLC控制器

2、固定模式：无 3、循环模式：至多3台泵 4、2个继电器、2个可编程数字输出、2个模拟量输出可用

型号 功率KW (380V)