

包装机械用ZS50-63齿轮减速机,软齿面减速机

产品名称	包装机械用ZS50-63齿轮减速机,软齿面减速机
公司名称	泰兴市昌泰减速机有限公司
价格	55.00/台
规格参数	重量:325 中心距:500 中心高:300
公司地址	泰州泰兴市姚王镇
联系电话	0523-85939211 15365608222

产品详情

泰兴昌泰减速机有限公司供应包装机械用ZS50-63齿轮减速机，为软齿面减速机，软齿面系列产品就是普通的、齿轮没经过硬度加工或精度没达到硬齿面要求的产品。软齿面减速机应用领域非常广泛，各种包装机、传送机等较小功率的器械上使用相当广泛。其工艺简单，相对低廉的价格也负荷客户要求，是市面上使用多的产品。在选购齿轮减速机时，首先要了解自己所选的产品是否能满足要求，如软齿面减速机能胜任的就无需浪费钱购买硬齿面减速器，其功能都是一样的，只是一个在高功率高负载下使用，普通的传动软齿面产品足于应对。包装机械用ZS50-63齿轮减速机为三级传动齿轮减速机，多级数，使得传动比范围较大，高可达280，每一传动比有五种装配型式：ZS50-63-I，ZS50-63-II，ZS50-63-III，ZS50-63-IV，ZS50-63-V软齿面减速机，高速轴也均为双输入轴，内部齿轮齿轴为45钢材质，粗精车滚加工而成，齿缘厚，齿部厚，齿载能力大，壳体分为上下两部分，中心线剖分，轴承用带钢带筋支撑，整机结实，厚实，经久耐用，能承载冲击和过载，具有一定的韧性。

ZS50齿轮减速机相关参数：

ZS齿轮减速机

为三级传动的渐开线斜齿圆柱齿轮减速器，ZSH齿轮减速机

为圆弧齿轮减速机，主要用于冶金、矿山、水泥、建筑、化工、纺织、轻工业等行业。其适用条件如下：

减速器的齿轮传动圆周速度不大于18m/sec.

减速器的工作环境温度为-40摄氏度致到+45摄氏度。

减速器用于正、反两向逆转。

减速器轴端为圆形，采用圆尖平键联结。